



**特記事項**

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
  - 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  - 3. 本図は左回転開放仕様です。
  - 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

15			
14			
13	手動ハンドル	1 BVG-02A	
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PMX-573	
9	耐熱カップリング	1 C-14020-LG PMX-573	
8	軸受け	2 UFL-20420ES	
7	スタフィングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-20BS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS-22t	
4	シャフト	1 ミガキ10級 φ20	
3	羽根当て	1 SS400 6.0tx15	
2	可動羽根	1 SS400 PL=6.0t	
1	ケーシング	1 SS400 PL=6.6t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY ..... 設計 DESIGNED BY ..... 製図 DRAWN BY Takeda OCT. 06. 2016
JAN. 20. 2010	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	
Takeda	変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	
1. 修正済		承認 APPROVED BY	
	記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
.....  
.....

尺度 SCALE 1:5  
単位 UNITS mm

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧耐熱手動・ダンパー  
EGPWF-250A EHS

耐熱200℃(SS)

EGPWF-250A EHS

01  
10

変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.