



特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10～200℃以下

15		
14		
13	手動ハンドル	1 BVG-1H
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2 PMX-573
9	耐熱カップリング	1 C-15025-LG PMX-573
8	軸受け	2 UFL-20525EB
7	スタフイングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2 EGS-25BS
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400x24t
4	羽根当て	1 SS400 6t x 15
3	シャフト	1 S45C φ25 ミガキ10級
2	可動羽根	1 SS400 9.0t
1	ケーシング	1 MD-400A SS400 7.9t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK						名称 TITIF
	年月日 DATE						高静圧耐熱手動・ダンパー EGPWF-400A-EHS 耐熱 200℃ (SS)
	承認 APPROVED BY						
	変更者 REVISED BY						図面番号 DRAWING NO.
	記事 CONTENTS						EGPWF-400A-EHS
							01 10 変更回数 00
							保管 REGISTERED
							工事番号 JOB No.

