



特記事項

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 - 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 - 3. 本図は左回転開放仕様です。
 - 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±50KPa [±200mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

| 15 | | | |
|----|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 14 | | | |
| 13 | 手動ハンドル | 1 BVG-02A | |
| 12 | 駆動部取付板 | 1 SS400 4.5t | |
| 11 | 軸受取付架台 | 1 SS400 4.5t | |
| 10 | 耐熱接続板 | 2 PMX-573 | |
| 9 | 耐熱カップリング | 1 C-15025-LG PMX-573 | |
| 8 | 軸受け | 2 UFL-20525EB | |
| 7 | スタフィングボックス | 2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T | |
| 6 | シャフトボス | 2 EGS-25BU | |
| 5 | フランジ | 1組 JIS-5K SUS-304x12t | |
| 4 | 羽根当て | 1 SUS-304 6t x 15 | |
| 3 | シャフト | 1 SUS-304 φ25 センターレス | |
| 2 | 可動羽根 | 1 SUS-304 6.0t | |
| 1 | ケーシング | 1 MD-300A SUS-304 6.0t | |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

| | | |
|--|--|----------------|
| | | 回数 REV. MARK |
| | | 年月日 DATE |
| | | 承認 APPROVED BY |
| | | 変更者 REVISED BY |
| | | 記事 CONTENTS |
| | | 変更 REVISIONS |

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:5

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda

単位 UNITS: mm

OCT. 06. 2016

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧耐熱手動・ダンパー
EGPWF-300A-EHU

耐熱 200℃ (SUS)

EGPWF-300A-EHU

変更回数: 01 / 10

図面番号 DRAWING NO. 01