



図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 - 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 - 3. 本図は左回転開放仕様です。
 - 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

15			
14			
13	手動ハンドル	1 BVG-02A	
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PMX-573	
9	耐熱カップリング	1 C-15025-HG PMX-573	
8	軸受け	2 UFL-20525EB	
7	スタフリングボックス	2 グランドバックシン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-25BU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304x22t	
4	羽根当て	1 SUS-304 6tx15	
3	シャフト	1 SUS-304 φ25 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 8t	
1	ケーシング	1 MD-350A SUS-304 8.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 19. 2009	年月日 DATE
武田敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:6	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS mm		Takeda OCT. 06. 2016



名称 TITIF

高静圧耐熱手動ダンパー
EGPWF-350A-EHU

耐熱 200℃ (SUS)

EGPWF-350A-EHU

01
10

変更回数 00

図面番号 DRAWING NO.