



**特記事項**

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図は左回転開放仕様です。
- 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±500KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

15			
14			
13	手動ハンドル	1 EGV-02A	
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PGX-595	
9	耐熱カップリング	1 C-11015-HG PGX-595	
8	軸受け	2 UFL-20215ES セラミックス	
7	スタフィングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □5.0x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-15CS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-16t SS400	
4	羽根当て	1 SS400 6x9	
3	シャフト	1 SS ミガキ10級 φ15	
2	可動羽根	1 SS400 4.5t	
1	ケーシング	1 MD-100A SS 400 4.5t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 19. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE		
1 : 3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS		Takeda
mm		OCT. 06. 2016



名称 TITIF

高静圧耐熱手動・ダンパー  
EGPWF-100A-SHS

耐熱 200℃ (SS)

EGPWF-100A-SHS

変 REV. MARK  
更 01  
回 10  
数 00

図面番号 DRAWING NO.