



特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図は左回転開放仕様です。
 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10～400℃以下

15			
14			
13	手動ハンドル	1 BVG-02A	
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PGX-595	
9	耐熱カップリング	1 C-15025-HG PGX-595	
8	軸受け	2 UFL-20525ES セラミックス	
7	スタフィングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-25CS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 22t	
4	羽根当て	1 SS400 6t x 15	
3	シャフト	1 φ25 ミガキ10級	
2	可動羽根	1 SS400 9t	
1	ケーシング	1 MD-350A SS400 7.9t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	
OCT. 19. 2009	年月日 DATE	
武田 敏治	承認 APPROVED BY	
1. 修正済	変更者 REVISED BY	
	記事 CONTENTS	

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1 : 6	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS mm		Takeda OCT. 05. 2016



名称 TITIF	
高静圧耐熱手動ダンパー EGPWF-350A-SHS	
耐熱400℃ (SS)	
EGPWF-350A-SHS	変 REV. MARK 回数 00

図面番号 DRAWING NO.