



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BVG-1H
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2	PGX-595
9	耐熱カップリング	1	C-15025-HG PGX-595
8	軸受け	2	UFL-20525ES セラミックス
7	スタフィングボックス	2	グラントパッキン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2	EGS-25CS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400x24t
4	羽根当て	1	SS400 6t x 15
3	シャフト	1	S45C φ25 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SS400 9.0t
1	ケーシング	1	MD-400A SUS-304 7.9t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	変更 REVISIONS

承認 APPROVED BY . . . 検図 CHECKED BY . . .

尺度 SCALE 1:5 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm OCT. 05. 2016

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧耐熱手動・ダンパー  
EGPWF-400A-SHS

耐熱400℃(SS)

図面番号 DRAWING NO. EGPWF-400A-SHS

変 REV. MARK 回数 00

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.