



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図は左回転開放仕様です。
- 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

15		
14		
13	手動ハンドル	1 BVG-02A
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2 PGX-595
9	耐熱カップリング	1 C-11015-HG PGX-595
8	軸受け	2 UFL-20115ES セラミックス
7	スタフィングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □5.0x3T
6	シャフトボス	2 EGS-15CS
5	フランジ	1組 JIS-5K SS-14t SS-400
4	シャフト	1 SS φ15 ミガキ10級
3	羽根当て	1 SS 400 6x9
2	可動羽根	1 SS 400 4.5t
1	ケーシング	1 MD-80A SS 400 4.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 25. 2009	年月日 DATE
武田 紘治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 武田 武田
 DEC. 18. 2006

尺度 SCALE 1:3
 単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 耐熱手動ダンパー
 EGPWF-80A-SHS
 耐熱 400℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.
 EGPWF-80A-SHS

変更 REV. MARK
 回数 01