



図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~400℃以下

15			
14			
13	手動ハンドル	1 BVG-02A	
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PGX-595	
9	耐熱カップリング	1 C-14020-HG PGX-595	
8	軸受け	2 UFL-20420ES セラミックス	
7	スタフィングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-20CU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-22t SUS-304	
4	シャフト	1 SUS-304 φ20 センターレス	
3	羽根当て	1 SUS-304 6.0tx15	
2	可動羽根	1 SUS-304 PL=6.0t	
1	ケーシング	1 SUS-304 PL=6.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JAN. 20. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE		
1:5	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS		
mm	Takeda	OCT. 05. 2016



名称 TITIF	
バタフライ・ダンパー	
EGPWF-250A SHU	
耐熱 200℃ (SUS)	
01	変 REV. MARK
10	更 回数
01	
図面番号 DRAWING NO.	