



見積参考図

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 温度：-10~60℃以下

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ft	ct	ht	φsd	ロータリーアクチュエーター
EGPMF-80A-U	89.1	180	145	4-19	250	14	4.0	4.0	15	AE1-360
EGPMF-100A-U	114.3	200	165	8-19	250	16	4.0	4.0	15	AE1-360
EGPMF-125A-U	139.8	235	200	8-19	250	16	5.0	5.0	15	AE1-360
EGPMF-150A-U	165.2	265	230	8-19	250	18	5.0	5.0	15	AE1-600
EGPMF-175A-U	190.7	300	260	8-23	250	18	5.0	5.0	20	AE1-600
EGPMF-200A-U	216.3	320	280	8-23	250	20	6.0	6.0	20	AE1-600
EGPMF-225A-U	241.8	345	305	12-23	300	20	6.0	6.0	20	AE1-600
EGPMF-250A-U	267.4	385	345	12-23	300	22	6.0	6.0	20	AE1-600
EGPMF-300A-U	318.5	430	390	12-23	350	22	6.0	6.0	25	AE1-02K
EGPMF-350A-U	355.6	480	435	12-25	360	24	8.0	8.0	25	AE1-02K
EGPMF-400A-U	406.4	540	495	16-25	400	24	8.0	8.0	25	AE1-06K
EGPMF-450A-U	457.2	605	555	16-25	500	24	8.0	8.0	25	AE1-06K
EGPMF-500A-U	508.0	655	605	20-25	500	24	9.5	9.0	30	AE1-06K
EGPMF-550A-U	558.8	720	665	20-27	600	26	9.5	9.0	30	AE1-06K
EGPMF-600A-U	609.6	770	715	20-27	600	26	9.5	10.0	35	AE1-06K

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15				
14				
13	ロータリーアクチュエーター		1	AE1-□□□
12	駆動部取付板		1	SS400
11	軸受取付架台		1	SS400
10	接続板		2	SS 400
9	耐熱カップリング		1	C-□□□□-SS
8	軸受け		2	UFL-005
7	スタフィングボックス		2	グラントパッキン P/#6315
6	シャフトボス		2	EGS-□□BU
5	フランジ		1組	JIS-5K SUS-□□t SUS-304
4	シャフト		1	SUS-304
3	羽根当て		1	SUS-304
2	可動羽根		1	SUS-304
1	ダンパー本体		1	SUS-304

 尺度 SCALE 1:5 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 高静圧耐熱 モーター・ダンパー EGPMF-□□□A-U (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EGPMF-□□□A-U	変更 REV.MARK 回数 00
M/#	保管 REGISTERED	O/#	工事番号 JOB No.