



特記事項

1. 外径寸法はダクトサイズです。
2. 標準L寸法は L=400mm~500mm
3. 可動羽根を分割するためデッドスペースが生じます。
4. 本図は左回転開放仕様です。
5. 本図ダンパーの製作範囲はφ1,500mm以下です。
6. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±4KPa [±400mmAq] 以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により変更になります(開閉信号付はオプション)

| 型 式 | φDi | φDo | PCD | n-d | L | ft | ct | ht | φs | シャフト | ロータリーアクチュエーター |
|-----------------|------|------|------|--------|-----|--------|-----|-----|----|------|---------------|
| EHDHAF-600-EHU | 600 | 700 | 660 | 20-φ15 | 400 | L50x6t | 6.0 | 4.0 | 20 | 3 | TA2-063D |
| EHDHAF-650-EHU | 650 | 750 | 710 | 20-φ15 | 400 | L50x6t | 6.0 | 4.0 | 20 | 3 | TA2-063D |
| EHDHAF-700-EHU | 700 | 800 | 760 | 24-φ15 | 400 | L50x6t | 6.0 | 4.0 | 20 | 3 | TA2-063D |
| EHDHAF-750-EHU | 750 | 850 | 810 | 24-φ15 | 400 | L50x6t | 6.0 | 4.0 | 25 | 3 | TA2-063D |
| EHDHAF-800-EHU | 800 | 900 | 860 | 30-φ15 | 400 | L50x6t | 6.0 | 4.0 | 25 | 3 | TA2-080D |
| EHDHAF-850-EHU | 850 | 950 | 910 | 30-φ15 | 400 | L50x6t | 6.0 | 4.0 | 25 | 3 | TA2-080D |
| EHDHAF-900-EHU | 900 | 1000 | 960 | 30-φ15 | 400 | L50x6t | 6.0 | 4.0 | 25 | 3 | TA2-080D |
| EHDHAF-1000-EHU | 1000 | 1100 | 1060 | 30-φ15 | 400 | L50x6t | 6.0 | 4.0 | 25 | 3 | TA2-080D |
| EHDHAF-1100-EHU | 1100 | 1200 | 1160 | 36-φ15 | 400 | L50x6t | 6.0 | 6.0 | 30 | 3 | TA2-080D |
| EHDHAF-1200-EHU | 1200 | 1300 | 1260 | 40-φ15 | 400 | L50x6t | 6.0 | 6.0 | 30 | 3 | TA2-100D |
| EHDHAF-1350-EHU | 1350 | 1450 | 1410 | 40-φ15 | 450 | L50x6t | 6.0 | 6.0 | 30 | 3 | TA2-100D |
| EHDHAF-1500-EHU | 1500 | 1600 | 1560 | 45-φ15 | 500 | L50x6t | 6.0 | 6.0 | 30 | 3 | TA2-100D |

見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| | | |
|---|-------------------------|---|
| 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITIF 空圧自動ダンパー EHDHAF-□□□-EHU [ダクトサイズ] 耐熱 200℃ (SUS) |
| | 設計 DESIGNED BY | |
| 尺度 SCALE 1:10 | 単位 UNITS mm | 図面番号 DRAWING NO. EHDHAF-□□□-EHU |
| 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | 数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) 01 10 変更回数 00 |
| 変更 REVISIONS | 保管 REGISTERED | 工事番号 JOB No. |