



特記事項

1. 外径寸法はダクトサイズです。
2. 標準L寸法は L = 400mm ~ 500mm
3. 可動羽根を分割するためデッドスペースが生じます。
4. 本図は左回転開放仕様です。
5. 本図ダンパーの製作範囲はφ1,500mm以下です。
6. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により変更になります。 (開閉信号付はオプション)

☆ 煙感知器、火災報知装置と組合わせ防火・防煙ダンパーとして使用できます。

☆ 本製品は適合マークを受けておりません、防火・防煙区画に使用する場合は事前に使用許可を受けて下さい。

型 式	φ Di	φ Do	PCD	n - d	L	ft	ct	ht	φ s	シャフト 本数	ロータリーアクチュエーター
EHDHARF-600-EHS	600	700	660	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	20	3	TA2-063R
EHDHARF-650-EHS	650	750	710	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	20	3	TA2-063R
EHDHARF-700-EHS	700	800	760	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	20	3	TA2-063R
EHDHARF-750-EHS	750	850	810	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	25	3	TA2-063R
EHDHARF-800-EHS	800	900	860	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	25	3	TA2-080R
EHDHARF-850-EHS	850	950	910	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	25	3	TA2-080R
EHDHARF-900-EHS	900	1000	960	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	25	3	TA2-080R
EHDHARF-1000-EHS	1000	1100	1060	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	25	3	TA2-080R
EHDHARF-1100-EHS	1100	1200	1160	36-φ15	400	L50x6t	6.0	6.0	30	3	TA2-080R
EHDHARF-1200-EHS	1200	1300	1260	40-φ15	400	L50x6t	6.0	6.0	30	3	TA2-100R
EHDHARF-1350-EHS	1350	1450	1410	40-φ15	450	L50x6t	6.0	6.0	30	3	TA2-100R
EHDHARF-1500-EHS	1500	1600	1560	45-φ15	500	L50x6t	6.0	6.0	30	3	TA2-100R

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
		空圧アクチュエーターダンパー EHDHARF-□□□-EHS [スプリングリターン] [ダクトサイズ]	
尺度 SCALE 1:10	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田	耐熱 200℃ (SS)
単位 UNITS mm	MAR. 12. 2015		図面番号 DRAWING NO. EHDHARF-□□□-EHS
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更 REV. MARK 01 10 00	
保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.

15		
14		
13	開閉信号	オプション
12	空圧アクチュエーター	TA2-□□□R-□□-□□
11	駆動部取付板	SS400 3.2t
10	接続板	SS400 6.0t
9	リンケージ	SS400
8	軸受取付架台	SS400 3.2t
7	軸受	SS
6	耐熱カップリング	SS400 PMX-573
5	シャフトボス	SS400
4	可動羽根	SS400
3	シャフト	SS400
2	フランジ	SS400
1	ダンパー・ケーシング	SS400
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)