



特記事項

1. 外径寸法はダクトサイズです。
2. 標準 L 寸法は L = 400mm ~ 500mm
3. 可動羽根を分割するためデッドスペースが生じます。
4. 本図は左回転開放仕様です。
5. 本図ダンパーの製作範囲はφ1,500mm以下です。
6. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により変更になります。 (開閉信号付はオプション)

☆ 煙感知器、火災報知装置と組み合わせ防火・防煙ダンパーとして使用できます。

☆ 本製品は適合マークを受けておりません、防火・防煙区画に使用する場合は事前に使用許可を受けて下さい。

型 式	φ Di	φ Do	PCD	n-d	L	ft	ct	ht	φ s	シャフト 本数	ロータリーアクチュエーター
EHDHARF-600-EHU	600	700	660	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	TA2-063R
EHDHARF-650-EHU	650	750	710	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	TA2-063R
EHDHARF-700-EHU	700	800	760	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	TA2-063R
EHDHARF-750-EHU	750	850	810	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	TA2-063R
EHDHARF-800-EHU	800	900	860	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	TA2-080R
EHDHARF-850-EHU	850	950	910	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	TA2-080R
EHDHARF-900-EHU	900	1000	960	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	TA2-080R
EHDHARF-1000-EHU	1000	1100	1060	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	TA2-080R
EHDHARF-1100-EHU	1100	1200	1160	36-φ15	400	L50x6t	6.0	6.0	30	3	TA2-080R
EHDHARF-1200-EHU	1200	1300	1260	40-φ15	400	L50x6t	6.0	6.0	30	3	TA2-100R
EHDHARF-1350-EHU	1350	1450	1410	40-φ15	450	L50x6t	6.0	6.0	30	3	TA2-100R
EHDHARF-1500-EHU	1500	1600	1560	45-φ15	500	L50x6t	6.0	6.0	30	3	TA2-100R

見積参考図

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

 尺度 SCALE 1:10 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 空圧自動ダンパー EHDHARF-□□□-EHU [スプリングリターン] [ダクトサイズ] 耐火 200℃ (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EHDHARF-□□□-EHU	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	変更回数 01 10 00

15		
14		
13	開閉信号	オプション
12	空圧アクチュエーター	TA2-□□□R-□□-□□
11	駆動部取付板	SS400 3.2t
10	接続板	SS400 6.0t
9	リンケージ	SS400
8	軸受取付架台	SUS-304
7	軸受	SS
6	耐火カップリング	SS400 PMX-573
5	シャフトボス	SUS-304
4	可動羽根	SUS-304
3	シャフト	SUS-304
2	フランジ	SUS-304
1	ダンパー・ケーシング	SUS-304
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)