



**特記事項**

1. 外径寸法はダクトサイズです。
2. 標準L寸法は L=400mm (500mm)
3. 可動羽根を分割するためデッドスペースが生じます。
4. 本図は左回転開放仕様です。
5. 本図ダンパーの製作範囲はφ1, 500mm以下です。
6. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により変更になります。 (開閉信号付はオプション)

型 式	φDi	φDo	PCD	n-d	L	ft	ct	ht	φs	シャフト 本数	ロータリーアクチュエーター
EHDHMF-600-SHS	600	700	660	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	20	3	AE2-360
EHDHMF-650-SHS	650	750	710	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	20	3	AE2-360
EHDHMF-700-SHS	700	800	760	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	20	3	AE2-360
EHDHMF-750-SHS	750	850	810	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	25	3	AE2-360
EHDHMF-800-SHS	800	900	860	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	25	3	AE2-700
EHDHMF-850-SHS	850	950	910	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	25	3	AE2-700
EHDHMF-900-SHS	900	1000	960	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	25	3	AE2-700
EHDHMF-1000-SHS	1000	1100	1060	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.5	25	3	AE2-700
EHDHMF-1100-SHS	1100	1200	1160	36-φ15	400	L50x6t	6.0	6.0	30	3	AE2-700
EHDHMF-1200-SHS	1200	1300	1260	40-φ15	400	L50x6t	6.0	6.0	30	3	AE2-02K
EHDHMF-1350-SHS	1350	1450	1410	40-φ15	450	L50x6t	6.0	6.0	30	3	AE2-02K
EHDHMF-1500-SHS	1500	1600	1560	45-φ15	500	L50x6t	6.0	6.0	30	3	AE2-02K

**見積参考図**

注記  
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

承認 APPROVED BY .....	検図 CHECKED BY .....	名称 TITLE モーターダンパー EHDHMF-□□□-SHS [ダクトサイズ]	
		耐熱 400℃ (SS)	
尺度 SCALE 1:10	設計 DESIGNED BY .....	製図 DRAWN BY 武田 MAR. 12. 2015	図面番号 DRAWING NO. EHDHMF-□□□-SHS
単位 UNITS mm	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01 10 00
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	

15	開度信号		オプション
14	比例制御	4-200mA	オプション
13	開閉信号		オプション
12	ロータリーアクチュエーター	AE-360 AC-100/200V	
11	駆動部取付板	SS400 3.2t	
10	接続板	SS400 6.0t	
9	リンケージ	SS400	
8	軸受取付架台	SS400 3.2t	
7	軸受	SS 耐熱軸受	
6	耐熱カップリング	SS400 PGX-595	
5	シャフトボス	SS400 セラミックス	
4	可動羽根	SS400	
3	シャフト	SS400	
2	フランジ	SS400	
1	ダンパー・ケーシング	SS400	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)