



特記事項

1. 外径寸法はダクトサイズです。
2. 標準L寸法は L=400mm (500mm)
3. 可動羽根を分割するためデッドスペースが生じます。
4. 本図は左回転開放仕様です。
5. 本図ダンパーの製作範囲はφ1,500mm以下です。
6. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~70℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により変更になります。(開閉信号付はオプション)

型 式	φDi	φDo	PCD	n-d	L	ft	ct	ht	φs	シャフト 本数	ロータリーアクチュエーター
EHDHMF-600-U	600	700	660	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	AE2-360
EHDHMF-650-U	650	750	710	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	AE2-360
EHDHMF-700-U	700	800	760	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	AE2-360
EHDHMF-750-U	750	850	810	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	AE2-360
EHDHMF-800-U	800	900	860	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	AE2-700
EHDHMF-850-U	850	950	910	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	AE2-700
EHDHMF-900-U	900	1000	960	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	AE2-700
EHDHMF-1000-U	1000	1100	1060	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	AE2-700
EHDHMF-1100-U	1100	1200	1160	36-φ15	400	L50x6t	6.0	6.0	30	3	AE2-700
EHDHMF-1200-U	1200	1300	1260	40-φ15	400	L50x6t	6.0	6.0	30	3	AE2-02K
EHDHMF-1350-U	1350	1450	1410	40-φ15	450	L50x6t	6.0	6.0	30	3	AE2-02K
EHDHMF-1500-U	1500	1600	1560	45-φ15	500	L50x6t	6.0	6.0	30	3	AE2-02K

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
		モーターダンパー EHDHMF-□□□-U [ダクトサイズ]	
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 MAR. 12. 2015	図面番号 DRAWING NO. EHDHMF-□□□-U	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更 REV. MARK 01 10 00	変更回数 00
保管 REGISTERED

15			
14	開度信号	オプション	
13	比例制御	4-200mA オプション	
12	開閉信号	オプション	
11	ロータリーアクチュエーター	AE-360 AC-100/200V	
10	駆動部取付板	SS400 3.2t	
9	接続板	SS400 6.0t	
8	リンケージ	SS400	
7	軸受取付架台	SUS-304	
6	軸受	SS	
5	シャフトボス	SUS-304	
4	可動羽根	SUS-304	
3	シャフト	SUS-304	
2	フランジ	SUS-304	
1	ダンパー・ケーシング	SUS-304	
No.	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)