



**特記事項**

1. 外径寸法はガス管サイズです。
2. 標準L寸法は L=300mm
3. 可動羽根を分割するためデッドスペースが生じます。
4. 本図は左回転開放仕様です。
5. 本図ダンパーの製作範囲はφ1,500mm以下です。
6. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~70℃以下

★ ロータリーアクチュエーターは仕様により変更になります。 (開閉信号付はオプション)

**見積参考図**

注記  
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	PCD	n-d	L	ft	ct	ht	φs	シャフト 本数	ロータリーアクチュエーター
EHPHAF-600A-U	609.6	711	651	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	TA2-063D
EHPHAF-650A-U	660.4	763	723	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	TA2-063D
EHPHAF-700A-U	711.2	813	773	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	TA2-063D
EHPHAF-750A-U	762.0	865	825	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	TA2-063D
EHPHAF-800A-U	812.8	915	875	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	TA2-080D
EHPHAF-850A-U	863.6	965	925	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	TA2-080D
EHPHAF-900A-U	914.4	1017	977	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	4	TA2-080D
EHPHAF-1000A-U	1016.0	1118	1078	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	4	TA2-080D
EHPHAF-1100A-U	1117.6	1220	1180	36-φ15	400	L50x6t	8.0	6.0	30	4	TA2-080D
EHPHAF-1200A-U	1219.2	1323	1283	40-φ15	400	L50x6t	8.0	6.0	30	4	TA2-100D
EHPHAF-1350A-U	1371.6	1474	1434	40-φ15	450	L50x6t	8.0	6.0	30	5	TA2-100D
EHPHAF-1500A-U	1524.0	1627	1587	45-φ15	500	L50x6t	8.0	6.0	30	5	TA2-100D

15			
14			
13	開閉信号		オプション
12	空圧アクチュエーター	TA2-□□□□D-□□-□□	
11	駆動部取付板	SS400 3.2t	
10	接続板	SS400 6.0t	
9	リンケージ	SS400	
8	軸受取付架台	SUS-304	
7	軸受	SS	
6	カップリング	SS400 SFC-060DA2-12B-20B (TypeC)	
5	シャフトボス	SUS-304	
4	可動羽根	SUS-304	
3	シャフト	SUS-304	
2	フランジ	SUS-304	
1	ダンパー・ケーシング	SUS-304	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

 尺度 SCALE 1:10 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF  空圧自動ダンパー EHPHAF-□□□□A-U [パイプサイズ]  (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 <b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EHPHAF-□□□□A-U	
変更 REVISIONS M/#		保管 REGISTERED O/#	
変更回数 00		工事番号 JOB No.	