



特記事項

1. 外径寸法はガス管サイズです。
2. 標準L寸法は L=300mm
3. 可動羽根を分割するためデッドスペースが生じます。
4. 本図は左回転開放仕様です。
5. 本図ダンパーの製作範囲はφ1, 500mm以下です。
6. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により変更になります。 (開閉信号付はオプション)

型 式	φDi	φDo	PCD	n-d	L	ft	ct	ht	φs	シャフト 本数	ロータリーアクチュエーター
EHPHMF-600A-EHU	609.6	711	651	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	AE2-360
EHPHMF-650A-EHU	660.4	763	723	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	AE2-360
EHPHMF-700A-EHU	711.2	813	773	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	AE2-360
EHPHMF-750A-EHU	762.0	865	825	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	AE2-360
EHPHMF-800A-EHU	812.8	915	875	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	AE2-700
EHPHMF-850A-EHU	863.6	965	925	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	AE2-700
EHPHMF-900A-EHU	914.4	1017	977	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	4	AE2-700
EHPHMF-1000A-EHU	1016.0	1118	1078	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	4	AE2-700
EHPHMF-1100A-EHU	1117.6	1220	1180	36-φ15	400	L50x6t	8.0	6.0	30	4	AE2-700
EHPHMF-1200A-EHU	1219.2	1323	1283	40-φ15	400	L50x6t	8.0	6.0	30	4	AE2-02K
EHPHMF-1350A-EHU	1371.6	1474	1434	40-φ15	450	L50x6t	8.0	6.0	30	5	AE2-02K
EHPHMF-1500A-EHU	1524.0	1627	1587	45-φ15	500	L50x6t	8.0	6.0	30	5	AE2-02K

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
		モーターダンパー EHPHMF-□□□A-EHU [パイプサイズ]	
尺度 SCALE 1:10	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 MAR. 14. 2015	図面番号 DRAWING NO. EHPHMF-□□□A-EHU
単位 UNITS mm	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EHPHMF-□□□A-EHU
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	変更回数 00

15	開度信号		オプション
14	比例制御	4-200mA	オプション
13	開閉信号		オプション
12	ロータリーアクチュエーター	AE-360 AC-100/200V	
11	駆動部取付板	SS400 3.2t	
10	接続板	SS400 6.0t	
9	リンケージ	SS400	
8	軸受取付架台	SUS-304	
7	軸受	SS	
6	耐熱カップリング	SS400 PMX-573	
5	シャフトボス	SUS-304	
4	可動羽根	SUS-304	
3	シャフト	SUS-304	
2	フランジ	SUS-304	
1	ダンパー・ケーシング	SUS-304	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)