



見積参考図

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面鎖止め塗装外面シルバー1回塗り。 [ハンドル部 7.5GY5/4.5]
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通りです。外径寸法はミリサイズです。
静圧: ±2.0KP 以下 風速: 15m/s 以下 温度: -10~400°C 以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

型式	φD_i	φD_o	C	n-d	L	c_t	h_t	f_t	φs_d	軸受	操作ハンドル	備考
E BWDF-75-SHS	76.3	175	135	4-15	200	2.8	2.3	6	12	UFL-20112ES	BVG-02A	羽根当て無し
E BWDF-100-SHS	100	200	160	8-15	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	BVG-02A	
E BWDF-125-SHS	125	225	185	8-15	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	BVG-02A	
E BWDF-150-SHS	150	250	210	8-15	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	BVG-02A	
E BWDF-175-SHS	175	275	235	8-15	220	3.2	2.3	6	15	UFL-20215ES	BVG-02A	
E BWDF-200-SHS	200	300	260	8-15	220	3.2	2.3	6	15	UFL-20215ES	BVG-02A	
E BWDF-225-SHS	225	325	285	8-15	300	3.2	2.3	6	15	UFL-20215ES	BVG-02A	
E BWDF-250-SHS	250	350	310	8-15	300	3.2	2.3	6	15	UFL-20215ES	BVG-02A	
E BWDF-300-SHS	300	400	360	12-15	300	3.2	3.2	6	15	UFL-20215ES	BVG-02A	
E BWDF-350-SHS	350	450	410	12-15	360	3.2	3.2	6	15	UFL-20215ES	BVG-02A	
E BWDF-400-SHS	400	500	460	12-15	400	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	BVG-02A	
E BWDF-450-SHS	450	550	510	16-15	450	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	BVG-02A	
E BWDF-500-SHS	500	600	560	16-15	500	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	BVG-02A	
E BWDF-550-SHS	550	650	610	16-15	550	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	BVG-02A	
E BWDF-600-SHS	600	700	660	20-15	600	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	BVG-02A	

尺度 SCALE	承認 APPROVED BY	検査 CHECKED BY

単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY

株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

M# O# 工事番号 JOB No.

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	F C 250
11	操作部取付板	1	S S 400 3. 2 t
10	耐熱接続板	2	P G X-595
9	軸受取付架台	2	S S 400 3. 2 t
8	耐熱カップリング	1	S S P G X-595
7	シャフトボス	2	S S 400 セラミックス
6	軸受	2	S S 400 セラミックス
5	羽根当て	1	S S 400
4	可動羽根	1	S S 400
3	シャフト	1	S G D
2	フランジ	2	S S 400
1	ダンバーケーシング	1	S S 400

名称 TITLE
手動バタフライ・ダンパー (S S)
[ウォームギヤハンドル式]
E BWDF-□□□-SHS
耐熱 400°C

01	変更回数 REV.MARK
02	

1 2 3 4 5 6 7 8 図面番号 DRAWING NO.