



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±2.0Pa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDALF-75-S	76.3	175	135	4-15	200	2.8	2.3	9	12		TA2-0402D-□□
EHDALF-100-S	98	200	160	8-15	220	2.3	2.3	9	12		TA2-0402D-□□
EHDALF-125-S	123	225	185	8-15	220	2.3	2.3	9	12		TA2-0402D-□□
EHDALF-150-S	148	250	210	8-15	220	2.3	2.3	9	12		TA2-0402D-□□
EHDALF-175-S	173	275	235	8-15	220	3.2	2.3	9	15		TA2-0402D-□□
EHDALF-200-S	198	300	260	8-15	220	3.2	2.3	9	15		TA2-0402D-□□
EHDALF-225-S	223	325	285	8-15	300	3.2	2.3	9	15		TA2-0402D-□□
EHDALF-250-S	248	350	310	8-15	300	3.2	2.3	9	15		TA2-0402D-□□
EHDALF-300-S	298	400	360	12-15	300	3.2	3.2	12	20		TA2-0402D-□□
EHDALF-350-S	348	450	410	12-15	360	3.2	3.2	12	20		TA2-0402D-□□
EHDALF-400-S	398	500	460	12-15	400	3.2	3.2	12	20		TA2-050D-□□
EHDALF-450-S	448	550	510	16-15	450	3.2	3.2	12	20		TA2-050D-□□
EHDALF-500-S	498	600	560	16-15	500	4.5	3.2	12	25		TA2-063D-□□
EHDALF-550-S	548	650	610	16-15	550	4.5	3.2	12	25		TA2-063D-□□
EHDALF-600-S	598	700	660	20-15	600	4.5	3.2	12	25		TA2-063D-□□

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

電磁弁、開平信号、FR付 TA2-0402D-31-SN5 オプション

15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D-00
12	アダプター	1	C-301815
11	駆動部取付板	1	SS400
10	接続板	2	SS400
9	軸受取付基台	1	SS400
8	耐熱カップリング	1	C-301815
7	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
6	シャフトボス	2	B20215MS
5	フランジ	1組	JIS-5K [相当] SS400
4	羽根当て	1	SS400
3	シャフト	1	SGD
2	可動羽根	1	SPC
1	ダンパー本体	1	SS400

No 部品名称 TITLE 数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動ダンパー EHDALF-□□□-S (SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda DEC. 02. 2020	変更回数 01 10 03