



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±2.0Pa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDALF-75-U	76.3	175	135	4-15	200	2.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHDALF-100-U	98	200	160	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHDALF-125-U	123	225	185	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHDALF-150-U	148	250	210	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHDALF-175-U	173	275	235	8-15	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHDALF-200-U	198	300	260	8-15	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHDALF-225-U	223	325	285	8-15	300	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHDALF-250-U	248	350	310	8-15	300	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHDALF-300-U	298	400	360	12-15	300	3.0	3.0	12	20		TA2-0402D-□□
EHDALF-350-U	348	450	410	12-15	360	3.0	3.0	12	20		TA2-0402D-□□
EHDALF-400-U	398	500	460	12-15	400	3.0	3.0	12	20		TA2-050D-□□
EHDALF-450-U	448	550	510	16-15	450	3.0	3.0	12	20		TA2-050D-□□
EHDALF-500-U	498	600	560	16-15	500	3.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□
EHDALF-550-U	548	650	610	16-15	550	3.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□
EHDALF-600-U	598	700	660	20-15	600	3.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15				
14	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5	オプション	
13	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5	オプション	
12	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5	オプション	
11	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D-00	
10	アダプター	1	C-301815	
9	駆動部取付け板	1	SUS-304	
8	部品取付架台	1	SUS-304	
7	ドライブッシュ	1	LFZF	
6	シャフトボス	2	B20215XU	
5	フランジ	1	SUS304	
4	羽根当て	1	SUS-304	
3	シャフト	1	SUS304	
2	可動羽根	1	SUS304	
1	ダンパー本体	1	SUS-304	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動ダンパー EHDALF-□□□-U (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda DEC. 02. 2020	変更回数 01 10 03