



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズです。
 静圧：±2.0KPa以下（軸受無し） 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ★屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

型 式	ϕD_i	ϕD_o	C	n-d	L	ct	ht	ft	$\phi s d$	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDLF-75-SHS	76.3	175	135	4-15	200	2.8	2.3	9	12	UFL-20112ES	BH-02S	羽根当て無し
EBDLF-100-SHS	98	200	160	8-15	220	2.3	2.3	9	12	UFL-20112ES	BH-02S	
EBDLF-125-SHS	123	225	185	8-15	220	2.3	2.3	9	12	UFL-20112ES	BH-02S	
EBDLF-150-SHS	148	250	210	8-15	220	2.3	2.3	9	12	UFL-20112ES	BH-02S	
EBDLF-175-SHS	173	275	235	8-15	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215ES	BH-035S	
EBDLF-200-SHS	198	300	260	8-15	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215ES	BH-035S	
EBDLF-225-SHS	223	325	285	8-15	300	3.2	2.3	9	15	UFL-20215ES	BH-035S	
EBDLF-250-SHS	248	350	310	8-15	300	3.2	2.3	9	15	UFL-20215ES	BH-035S	
EBDLF-300-SHS	298	400	360	12-15	300	3.2	3.2	12	20	UFL-20215ES	BH-035S	
EBDLF-350-SHS	348	450	410	12-15	360	3.2	3.2	12	20	UFL-20215ES	BH-065S	
EBDLF-400-SHS	398	500	460	12-15	400	3.2	3.2	12	20	UFL-20420ES	BH-065S	
EBDLF-450-SHS	448	550	510	16-15	450	3.2	3.2	12	20	UFL-20420ES	BH-065S	
EBDLF-500-SHS	498	600	560	16-15	500	4.5	3.2	12	25	UFL-20420ES	BH-07S	
EBDLF-550-SHS	548	650	610	16-15	550	4.5	3.2	12	25	UFL-20420ES	BH-07S	
EBDLF-600-SHS	598	700	660	20-15	600	4.5	3.2	12	25	UFL-20420ES	BH-07S	

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12	手動ハンドル		1	SS400
11	操作部取付板		1	SS400 3.2t
10	耐熱接続板		2	PGX-595
9	軸受取付架台		2	SS400 3.2t
8	耐熱カップリング		1	PGX-595
7	シャフトボス		2	SS400 セラミックス
6	軸 受		2	SS400 セラミックス
5	羽根当て		1	SS400
4	可動羽根		1	SS400
3	シャフト		1	SGD
2	フランジ		2	SS400
1	ダンパー本体		1	SS400

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF バタフライ・ダンパー EBDLF-□□□-SHS (SS) 耐熱400℃
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更 REV.MARK 回数 01 03