



見積参考図

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面共酸洗い仕上げ。[ハンドル部 7.5GY5/4.5]
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±2.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ 気密仕様、保温等詳細については仕様書、取扱説明書等参照して下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDWLF-75-EHU	76.3	175	135	4-15	220	2.0	2.0	10	12		BVG-02A	羽根当て無し
EBDWLF-100-EHU	98	200	160	8-15	220	2.0	2.0	10	12		BVG-02A	
EBDWLF-125-EHU	123	225	185	8-15	220	2.0	2.0	10	12		BVG-02A	
EBDWLF-150-EHU	148	250	210	8-15	220	2.0	2.0	10	12		BVG-02A	
EBDWLF-175-EHU	173	275	235	8-15	220	3.0	2.0	10	15		BVG-02A	
EBDWLF-200-EHU	198	300	260	8-15	220	3.0	2.0	10	15		BVG-02A	
EBDWLF-225-EHU	223	325	285	8-15	300	3.0	2.0	10	15		BVG-02A	
EBDWLF-250-EHU	248	350	310	8-15	300	3.0	2.0	10	15		BVG-02A	
EBDWLF-300-EHU	298	400	360	12-15	300	3.0	3.0	12	20		BVG-02A	
EBDWLF-350-EHU	348	450	410	12-15	360	3.0	3.0	12	20		BVG-02A	
EBDWLF-400-EHU	398	500	460	12-15	400	3.0	3.0	12	20		BVG-02A	
EBDWLF-450-EHU	448	550	510	16-15	450	3.0	3.0	12	20		BVG-02A	
EBDWLF-500-EHU	498	600	560	16-15	500	3.0	3.0	12	25		BVG-1H	
EBDWLF-550-EHU	548	650	610	16-15	550	3.0	3.0	12	25		BVG-1H	
EBDWLF-600-EHU	598	700	660	20-15	600	3.0	3.0	12	25		BVG-1H	

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12				
11	手動ハンドル		1	FC250
10	操作部取付板		1	SS400
9	耐熱接続板		2	PMX-573
8	耐熱カップリング		1	PMX-573
7	軸受取付架台		2	SUS-304
6	シャフトボス		2	SUS-304
5	フランジ		2	SUS-304
4	羽根当て		1	SUS-304
3	シャフト		1	SUS-304
2	可動羽根		1	SUS-304
1	ダンパー本体		1	SUS-304

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動バタフライ・ダンパー EBDWLF-□□□-EHU [ウォームギャハンドル式] 耐熱200℃(SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda FEB. 22, 2016	01 10 変更回数 02

図面番号 DRAWING NO.

M/#

O/#

工事番号
JOB No.