



見積参考図

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 [ハンドル部 7.5GY5/4.5]
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
静圧: ±2.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
☆ 気密仕様、保温等詳細については仕様書、取扱説明書等参照して下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDWLF-75-S	76.3	175	135	4-15	220	2.8	2.3	9	12		BVG-02A	羽根当て無し
EBDWLF-100-S	98	200	160	8-15	220	2.3	2.3	9	12		BVG-02A	
EBDWLF-125-S	123	225	185	8-15	220	2.3	2.3	9	12		BVG-02A	
EBDWLF-150-S	148	250	210	8-15	220	2.3	2.3	9	12		BVG-02A	
EBDWLF-175-S	173	275	235	8-15	220	3.2	2.3	9	15		BVG-02A	
EBDWLF-200-S	198	300	260	8-15	220	3.2	2.3	9	15		BVG-02A	
EBDWLF-225-S	223	325	285	8-15	300	3.2	2.3	9	15		BVG-02A	
EBDWLF-250-S	248	350	310	8-15	300	3.2	2.3	9	15		BVG-02A	
EBDWLF-300-S	298	400	360	12-15	300	3.2	3.2	12	20		BVG-02A	
EBDWLF-350-S	348	450	410	12-15	360	3.2	3.2	12	20		BVG-02A	
EBDWLF-400-S	398	500	460	12-15	400	3.2	3.2	12	20		BVG-02A	
EBDWLF-450-S	448	550	510	16-15	450	3.2	3.2	12	20		BVG-02A	
EBDWLF-500-S	498	600	560	16-15	500	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBDWLF-550-S	548	650	610	16-15	550	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBDWLF-600-S	598	700	660	20-15	600	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	

15			
14			
13			
12			
11			
10	手動ハンドル	1	FC250
9	操作部取付板	1	SS400
8	接続板	2	SS400
7	軸受取付架台	2	SS400
6	シャフトボス	2	SS400
5	フランジ	2	SS400
4	羽根当て	1	SS400
3	シャフト	1	SGD
2	可動羽根	1	SS400
1	ダンパー本体	1	SS400
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動バタフライ・ダンパー [ウォームギヤハンドル式] EBDWLF-□□□-S (SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda FEB. 22. 2016	変更回数 01 10 03

図面番号 DRAWING NO.

M/#

O/#

工事番号 JOB No.

1 2 3 4 5 6 7 8