



見積参考図

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 [ハンドル部 7.5GY5/4.5]
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
静圧: ±2.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ 気密仕様、保温等詳細については仕様書、取扱説明書等参照して下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDWLF-75-SHS	76.3	175	135	4-15	220	2.8	2.3	g	12	20112CS	BVG-02A	羽根当て無し
EBDWLF-100-SHS	98	200	160	8-15	220	2.3	2.3	g	12	20215CS	BVG-02A	
EBDWLF-125-SHS	123	225	185	8-15	220	2.3	2.3	g	12	20215CS	BVG-02A	
EBDWLF-150-SHS	148	250	210	8-15	220	2.3	2.3	g	12	20215CS	BVG-02A	
EBDWLF-175-SHS	173	275	235	8-15	220	3.2	2.3	g	15	20420CS	BVG-02A	
EBDWLF-200-SHS	198	300	260	8-15	220	3.2	2.3	g	15	20420CS	BVG-02A	
EBDWLF-225-SHS	223	325	285	8-15	300	3.2	2.3	g	15	20420CS	BVG-02A	
EBDWLF-250-SHS	248	350	310	8-15	300	3.2	2.3	g	15	20420CS	BVG-02A	
EBDWLF-300-SHS	298	400	360	12-15	300	3.2	3.2	12	20	20525CS	BVG-02A	
EBDWLF-350-SHS	348	450	410	12-15	360	3.2	3.2	12	20	20525CS	BVG-02A	
EBDWLF-400-SHS	398	500	460	12-15	400	3.2	3.2	12	20	20525CS	BVG-02A	
EBDWLF-450-SHS	448	550	510	16-15	450	3.2	3.2	12	20	20525CS	BVG-02A	
EBDWLF-500-SHS	498	600	560	16-15	500	4.5	3.2	12	25	20630CS	BVG-1H	
EBDWLF-550-SHS	548	650	610	16-15	550	4.5	3.2	12	25	20630CS	BVG-1H	
EBDWLF-600-SHS	598	700	660	20-15	600	4.5	3.2	12	25	20630CS	BVG-1H	

15		
14		
13		
12	手動ハンドル	1 FC-250
11	ハンドル取付け板	1 SS400
10	耐熱カップリング	1 PGX-595
9	耐熱接続板	2 PGX-595
8	軸 受	2 SS400
7	部品取付架台	2 SUS-304
6	シャフトボス	2 SUS-304
5	フランジ	1 SUS-304
4	羽根当て	1 SUS-304
3	シャフト	1 SUS-304
2	可動羽根	1 SUS-304
1	ダンパー本体	1 SUS-304
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動バタフライ・ダンパー EBDWLF-□□□-SHS [ウォームギヤハンドル式] 耐熱400℃(SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda FEB. 22, 2016	変更回数 REV.MARK 01 10 02

図面番号 DRAWING NO.

M/#

O/#

工事番号 JOB No.

1

2

3

4

5

6

7

8