



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。  
静圧：±4.0 KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下  
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDHALF-75-EHU	76.3	175	135	4-19	200	3.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHDHALF-100-EHU	100	200	160	8-19	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHDHALF-125-EHU	125	225	185	8-19	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHDHALF-150-EHU	150	250	210	8-19	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHDHALF-175-EHU	175	275	235	8-23	220	4.0	3.0	10	20		TA2-0402D-□□
EHDHALF-200-EHU	200	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20		TA2-0402D-□□
EHDHALF-225-EHU	225	325	285	12-23	300	4.0	3.2	10	20		TA2-0402D-□□
EHDHALF-250-EHU	250	350	310	12-23	300	4.0	3.0	10	20		TA2-0402D-□□
EHDHALF-300-EHU	300	400	360	12-23	300	4.0	3.0	12	25		TA2-050D-□□
EHDHALF-350-EHU	350	450	410	12-25	360	4.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□
EHDHALF-400-EHU	400	500	460	16-25	400	4.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□
EHDHALF-450-EHU	450	550	510	16-25	450	4.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□
EHDHALF-500-EHU	500	600	560	20-25	500	6.0	4.0	12	30		TA2-080D-□□
EHDHALF-550-EHU	550	650	610	20-27	550	6.0	4.0	12	30		TA2-080D-□□
EHDHALF-600-EHU	600	700	660	20-27	600	6.0	4.0	12	30		TA2-080D-□□

**注記**  
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	閉閉信号			オプション
14	電磁弁			オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□□D-□□	
12	駆動部取付板	1	SS400	
11	接続板	2	PMX-573	
10	取付架台	1	SUS-304	
9	アダプター	1	SS400	
8				
7	耐熱カップリング	1	PMX-573	
6	シャフトボス	2	SUS-304	
5	フランジ	2	SUS-304	
4	羽根当て	1	SUS-304	
3	シャフト	1	SUS-304	
2	可動羽根	1	SUS-304	
1	ダンパー本体	1	SUS-304	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

**見積参考図**

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .  
 尺度 SCALE: . . . 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda DEC. 02. 2020  
 単位 UNITS: . . .



名称 TITIF  
 自動・ダンパー  
 EHDHALF-□□□-EHU  
 耐熱200℃ (SUS)  
 変更回数 01  
 REV. MARK 01

図面番号 DRAWING NO.