



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

- 特記**
1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 静圧：±4.0 KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDHALF-75-S	76.3	175	135	4-19	200	3.2	2.3	g	12		TA2-0402D-□□
EHDHALF-100-S	100	200	160	8-19	220	3.2	2.3	g	15		TA2-0402D-□□
EHDHALF-125-S	125	225	185	8-19	220	3.2	2.3	g	15		TA2-0402D-□□
EHDHALF-150-S	150	250	210	8-19	220	3.2	2.3	g	15		TA2-0402D-□□
EHDHALF-175-S	175	275	235	8-23	220	4.5	3.2	g	20		TA2-0402D-□□
EHDHALF-200-S	200	300	260	8-23	220	4.5	3.2	g	20		TA2-0402D-□□
EHDHALF-225-S	225	325	285	12-23	300	4.5	3.2	g	20		TA2-0402D-□□
EHDHALF-250-S	250	350	310	12-23	300	4.5	3.2	g	20		TA2-0402D-□□
EHDHALF-300-S	300	400	360	12-23	300	4.5	3.2	12	25		TA2-050D-□□
EHDHALF-350-S	350	450	410	12-25	360	4.5	3.2	12	25		TA2-063D-□□
EHDHALF-400-S	400	500	460	16-25	400	4.5	3.2	12	25		TA2-063D-□□
EHDHALF-450-S	450	550	510	16-25	450	4.5	3.2	12	25		TA2-063D-□□
EHDHALF-500-S	500	600	560	20-25	500	6.0	4.5	12	30		TA2-080D-□□
EHDHALF-550-S	550	650	610	20-27	550	6.0	4.5	12	30		TA2-080D-□□
EHDHALF-600-S	600	700	660	20-27	600	6.0	4.5	12	30		TA2-080D-□□

15	温度ヒューズ			オプション
14	リミットスイッチ			オプション
13	電磁弁			オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□□D-□□□	
11	カップリング	1	C-1820	
10	駆動部取付板	2	SS400	
9	接続板	2	SS400	
8	取付架台	1	SS400	
7				
6	シャフトボス	2	SS400	
5	フランジ	1組	SS400	
4	羽根当て	1	SS400	
3	シャフト	1	SGD	
2	可動羽根	1	SS400	
1	ダンパー本体	1	SS400	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)	

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動ダンパー EHDHALF-□□□-S (SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda DEC. 02. 2020	変更回数 01 REV.MARK 01

図面番号 DRAWING NO.