



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズです。
 静圧：±4.0KPa以下（軸受付） 風速：2.5m/s以下 温度：-10～60℃以下
 ☆ 操作ハンドルのステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	手動ハンドル
EBDHLF-75-U	76.3	175	135	4-15	200	3.0	2.0	10	12		BH-02S
EBDHLF-100-U	100	200	160	8-15	220	3.0	2.0	10	15		BH-03S
EBDHLF-125-U	125	225	185	8-15	220	3.0	2.0	10	15		BH-03S
EBDHLF-150-U	150	250	210	8-15	220	3.0	2.0	10	15		BH-03S
EBDHLF-175-U	175	275	235	8-15	220	4.0	3.0	10	20		BH-045S
EBDHLF-200-U	200	300	260	8-15	220	4.0	3.0	10	20		BH-045S
EBDHLF-225-U	225	325	285	8-15	300	4.0	3.0	10	20		BH-045S
EBDHLF-250-U	250	350	310	8-15	300	4.0	3.0	10	20		BH-045S
EBDHLF-300-U	300	400	360	12-15	300	4.0	3.0	12	25		BH-07S
EBDHLF-350-U	350	450	410	12-15	360	4.0	3.0	12	25		BH-07S
EBDHLF-400-U	400	500	460	12-15	400	4.0	3.0	12	25		BH-07S
EBDHLF-450-U	450	550	510	16-15	450	4.0	3.0	12	25		BH-07S
EBDHLF-500-U	500	600	560	16-15	500	6.0	4.0	12	30		BH-08S
EBDHLF-550-U	550	650	610	16-15	550	6.0	4.0	12	30		BH-08S
EBDHLF-600-U	600	700	660	20-15	600	6.0	4.0	16	30		BH-08S

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8	手動ハンドル	1 BH-□□S SS400	
7	ハンドル取付架台	2 SUS-304 3.0t	
6	シャフトボス	2 SUS-304	
5	フランジ	1組 SUS-304	
4	羽根当て	1 SUS-304	
3	シャフト	1 SUS-304	
2	可動羽根	1 SUS-304	
1	ケーシング	1 SUS-304	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF バタフライ・ダンパー EBDHLF-□□□-U [軸受付] (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 REV.MARK 01 02

図面番号 DRAWING NO.