



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 [ハンドル部 7.5GY5/4.5]
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
 静圧: $\pm 4.0 \text{ KPa}$ 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: $-10 \sim 200^\circ\text{C}$ 以下

型式	ϕD_i	ϕD_o	C	n-d	L	c_t	h_t	f_t	ϕs_d	軸受	操作ハンドル	備考
EBDHWLF-75-EHS	76.3	175	135	4-15	200	3.2	2.3	g	12	UFL-20215EB	BVG-02A	羽根当て無し
EBDHWLF-100-EHS	98	200	160	8-15	220	3.2	2.3	g	15	UFL-20215EB	BVG-02A	
EBDHWLF-125-EHS	123	225	185	8-15	220	3.2	2.3	g	15	UFL-20215EB	BVG-02A	
EBDHWLF-150-EHS	148	250	210	8-15	220	3.2	2.3	g	15	UFL-20215EB	BVG-02A	
EBDHWLF-175-EHS	173	275	235	8-15	220	4.5	3.2	g	20	UFL-20420EB	BVG-02A	
EBDHWLF-200-EHS	198	300	260	8-15	220	4.5	3.2	g	20	UFL-20420EB	BVG-02A	
EBDHWLF-225-EHS	223	325	285	8-15	300	4.5	3.2	g	20	UFL-20420EB	BVG-02A	
EBDHWLF-250-EHS	248	350	310	8-15	300	4.5	3.2	g	20	UFL-20420EB	BVG-02A	
EBDHWLF-300-EHS	298	400	360	12-15	300	4.5	3.2	12	25	UFL-20625EB	BVG-1H	
EBDHWLF-350-EHS	348	450	410	12-15	360	4.5	3.2	12	25	UFL-20625EB	BVG-1H	
EBDHWLF-400-EHS	398	500	460	12-15	400	4.5	3.2	12	25	UFL-20625EB	BVG-1H	
EBDHWLF-450-EHS	448	550	510	16-15	450	4.5	3.2	12	25	UFL-20630EB	BVG-1H	
EBDHWLF-500-EHS	498	600	560	16-15	500	6.0	4.5	12	30	UFL-20630EB	BVG-1H	
EBDHWLF-550-EHS	548	650	610	16-15	550	6.0	4.5	12	30	UFL-20630EB	BVG-1H	
EBDHWLF-600-EHS	598	700	660	20-15	600	6.0	4.5	12	30	UFL-20630EB	BVG-1H	

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	FC250
11	操作部取付板	1	SS400 3.2t
10	耐熱接続板	2	PMX-573
9	軸受取付架台	2	SS400 3.2t
8	耐熱カップリング	1	SS PMX-573
7	シャフトボス	2	SS400
6	軸受	2	SS400
5	羽根当て	1	SS400
4	可動羽根	1	SS400
3	シャフト	1	SGD
2	フランジ	2	SS400
1	ダンパーケーシング	1	SS400

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動バタフライ・ダンパー (SS) [ウォームギヤハンドル式] EBDHWLF-□□□-EHS 耐熱200℃
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 01 REV.MARK 01

図面番号 DRAWING NO.