



**見積参考図**

**注記**  
 图中的寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 [ハンドル部 7.5GY5/4.5]
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~70℃以下

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDHWLF-75-S	76.3	175	135	4-15	200	3.2	2.3	g	12	UFL202	BVG-02A	羽根当て無し
EBDHWLF-100-S	98	200	160	8-15	220	3.2	2.3	g	15		BVG-02A	
EBDHWLF-125-S	123	225	185	8-15	220	3.2	2.3	g	15		BVG-02A	
EBDHWLF-150-S	148	250	210	8-15	220	3.2	2.3	g	15		BVG-02A	
EBDHWLF-175-S	173	275	235	8-15	220	4.5	3.2	g	20		BVG-02A	
EBDHWLF-200-S	198	300	260	8-15	220	4.5	3.2	g	20		BVG-02A	
EBDHWLF-225-S	223	325	285	8-15	300	4.5	3.2	g	20		BVG-02A	
EBDHWLF-250-S	248	350	310	8-15	300	4.5	3.2	g	20		BVG-02A	
EBDHWLF-300-S	298	400	360	12-15	300	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBDHWLF-350-S	348	450	410	12-15	360	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBDHWLF-400-S	398	500	460	12-15	400	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBDHWLF-450-S	448	550	510	16-15	450	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBDHWLF-500-S	498	600	560	16-15	500	6.0	4.5	12	30		BVG-1H	
EBDHWLF-550-S	548	650	610	16-15	550	6.0	4.5	12	30		BVG-1H	
EBDHWLF-600-S	598	700	660	20-15	600	6.0	4.5	12	30		BVG-1H	

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12				
11	手動ハンドル		1	FC250
10	操作部取付板		1	SS400 3.2t
9	接続板		2	SS400 6.0t
8	軸受取付架台		2	SS400 3.2t
7	シャフトボス		2	SS400
6				
5	羽根当て		1	SS400
4	可動羽根		1	SS400
3	シャフト		1	SGD
2	フランジ		2	SS400
1	ダンパーケーシング		1	SS400

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動バタフライ・ダンパー (SS) [ウォームギヤハンドル式] <b>EBDHWLF-□□□-S</b>
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 REV.MARK 01 01

図面番号 DRAWING NO.