



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。 [ハンドル部 7.5GY5/4.5]
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
 静圧: ±4.0KPa 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~70℃ 以下

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDHWLF-75-U	76.3	175	135	4-15	200	3.0	2.0	10	12	UFL202	BVG-02A	羽根当て無し
EBDHWLF-100-U	98	200	160	8-15	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	BVG-02A	
EBDHWLF-125-U	123	225	185	8-15	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	BVG-02A	
EBDHWLF-150-U	148	250	210	8-15	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	BVG-02A	
EBDHWLF-175-U	173	275	235	8-15	220	4.0	3.0	10	20	UFL204	BVG-02A	
EBDHWLF-200-U	198	300	260	8-15	220	4.0	3.0	10	20	UFL204	BVG-02A	
EBDHWLF-225-U	223	325	285	8-15	300	4.0	3.2	10	20	UFL204	BVG-02A	
EBDHWLF-250-U	248	350	310	8-15	300	4.0	3.0	10	20	UFL204	BVG-02A	
EBDHWLF-300-U	298	400	360	12-15	300	4.0	3.0	12	25	UFL205	BVG-02A	
EBDHWLF-350-U	348	450	410	12-15	360	4.0	3.0	12	25	UFL205	BVG-1H	
EBDHWLF-400-U	398	500	460	12-15	400	4.0	3.0	12	25	UFL205	BVG-1H	
EBDHWLF-450-U	448	550	510	16-15	450	4.0	3.0	12	25	UFL205	BVG-1H	
EBDHWLF-500-U	498	600	560	16-15	500	6.0	4.0	12	30	UFL206	BVG-1H	
EBDHWLF-550-U	548	650	610	16-15	550	6.0	4.0	12	30	UFL206	BVG-1H	
EBDHWLF-600-U	598	700	660	20-15	600	6.0	4.0	12	30	UFL206	BVG-1H	

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	FC250
10	操作部取付板	1	SS400 3.2t
9	接続板	2	SS400 6.0t
8	軸受取付架台	2	SUS-304 3.0t
7	シャフトボス	2	SUS-304
6			
5	羽根当て	1	SUS-304
4	可動羽根	1	SUS-304
3	シャフト	1	SUS-304
2	フランジ	2	SUS-304
1	ダンパーケーシング	1	SUS-304

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動バタフライ・ダンパー (SUS) [ウォームギヤハンドル式] EBDHWLF-□□□-U
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 REV.MARK 01 01

図面番号 DRAWING NO.