



1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。
 静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により比例制御、ON-OFF制御等変更になります。（開閉信号付はオプション）
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	比例制御	4-200mA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-□□□ AC-100/200V	
12	駆動部取付板	1 SS400	
11	接続板	1 PMX-573	
10	取付架台	2 SUS-304	
9	アダプター	1 SS400	
8			
7	耐熱カップリング	1 PMX-573	
6	シャフトボス	2 SUS-304	
5	フランジ	2 SUS-304	
4	羽根当て	1 SUS-304	
3	シャフト	1 SUS-304	
2	可動羽根	1 SUS-304	
1	ダンパー本体	1 SUS-304	
No.	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

型 式	ϕD_i	ϕD_o	C	n-d	L	c t	h t	f t	$\phi s d$	軸 受	ロータリーアクチュエーター
EHDHMLF-75-EHU	76.3	175	135	4-19	200	3.0	2.0	10	12		AE1-120
EHDHMLF-100-EHU	100	200	160	8-19	220	3.0	2.0	10	15		AE1-120
EHDHMLF-125-EHU	125	225	185	8-19	220	3.0	2.0	10	15		AE1-120
EHDHMLF-150-EHU	150	250	210	8-19	220	3.0	2.0	10	15		AE1-120
EHDHMLF-175-EHU	175	275	235	8-23	220	4.0	3.0	10	20		AE1-120
EHDHMLF-200-EHU	200	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20		AE1-120
EHDHMLF-225-EHU	225	325	285	12-23	300	4.0	3.2	10	20		AE1-120
EHDHMLF-250-EHU	250	350	310	12-23	300	4.0	3.0	10	20		AE1-120
EHDHMLF-300-EHU	300	400	360	12-23	300	4.0	3.0	12	25		AE1-120
EHDHMLF-350-EHU	350	450	410	12-25	360	4.0	3.0	12	25		AE1-360
EHDHMLF-400-EHU	400	500	460	16-25	400	4.0	3.0	12	25		AE1-360
EHDHMLF-450-EHU	450	550	510	16-25	450	4.0	3.0	12	25		AE1-360
EHDHMLF-500-EHU	500	600	560	20-25	500	6.0	4.0	12	30		AE1-600
EHDHMLF-550-EHU	550	650	610	20-27	550	6.0	4.0	12	30		AE1-600
EHDHMLF-600-EHU	600	700	660	20-27	600	6.0	4.0	12	30		AE1-600

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . . 名称 TITIF

尺度 SCALE: . . . 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda DEC. 02. 2020

単位 UNITS: . . .

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

モーターダンパー
EHDHMLF-□□□-EHU
耐熱200℃ (SUS)

変更回数 01/10 変 REV.MARK 01