



### 見積参考図

注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。  
 静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ ローターアクチュエーターは仕様により比例制御、ON-OFF制御等変更になります。（開閉信号付はオプション）  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	ロータリーアクチュエーター
EHDHMLF-75-U	76.3	175	135	4-19	200	3.0	2.0	10	12		AE1-120
EHDHMLF-100-U	100	200	160	8-19	220	3.0	2.0	10	15		AE1-120
EHDHMLF-125-U	125	225	185	8-19	220	3.0	2.0	10	15		AE1-120
EHDHMLF-150-U	150	250	210	8-19	220	3.0	2.0	10	15		AE1-120
EHDHMLF-175-U	175	275	235	8-23	220	4.0	3.0	10	20		AE1-120
EHDHMLF-200-U	200	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20		AE1-120
EHDHMLF-225-U	225	325	285	12-23	300	4.0	3.2	10	20		AE1-120
EHDHMLF-250-U	250	350	310	12-23	300	4.0	3.0	10	20		AE1-120
EHDHMLF-300-U	300	400	360	12-23	300	4.0	3.0	12	25		AE1-120
EHDHMLF-350-U	350	450	410	12-25	360	4.0	3.0	12	25		AE1-360
EHDHMLF-400-U	400	500	460	16-25	400	4.0	3.0	12	25		AE1-360
EHDHMLF-450-U	450	550	510	16-25	450	4.0	3.0	12	25		AE1-360
EHDHMLF-500-U	500	600	560	20-25	500	6.0	4.0	12	30		AE1-600
EHDHMLF-550-U	550	650	610	20-27	550	6.0	4.0	12	30		AE1-600
EHDHMLF-600-U	600	700	660	20-27	600	6.0	4.0	12	30		AE1-600

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15	開度信号			オプショ
14	比例制御		4-200mA	オプショ
13	開閉信号			
12	ロータリーアクチュエーター		1	AE1-□□□ AC-100/200V
11	駆動部取付板		1	SS400
10	接続板		2	SS400
9	取付架台		1	SUS-304
8				
7	アダプター		1	SS400
6	シャフトボス		2	SUS-304
5	フランジ		2	SUS-304
4	羽根当て		1	SUS-304
3	シャフト		1	SUS-304
2	可動羽根		1	SUS-304
1	ダンパー本体		1	SUS-304

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . . 名称 TITIF

尺度 SCALE: . . . 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda DEC. 02. 2020

単位 UNITS: . . .

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

モーターダンパー EHDHMLF-□□□-U (SUS)

変更回数 REV.MARK: 01/10 01