



**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	電磁弁、開平信号付		オプション
14	電磁弁付		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□D-□□
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	PMX-573
10	断熱接続板	2	SS400
9	軸受取付基台	2	SS400
8	耐熱カップリング	1	SS
7	軸受け	2	SS400
6	シャフトボス	2	SS400
5	フランジ	1組	SS400
4	羽根当て	1	SS400
3	シャフト	1	SS400
2	可動羽根	1	SS400
1	ダンパー本体	1	SS400

No 部品名称 TITLE 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
静圧: ±4 KPa以下 風速: 2.5 m/s以下 温度: -10~200℃以下  
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDHAF-75-EHS	76.3	175	135	4-19	200	3.2	2.3	9	12	UFL-20215EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-100-EHS	100	200	160	8-19	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-125-EHS	125	225	185	8-19	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-150-EHS	150	250	210	8-19	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-175-EHS	175	275	235	8-23	220	4.5	3.2	9	20	UFL-20420EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-200-EHS	200	300	260	8-23	220	4.5	3.2	9	20	UFL-20420EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-225-EHS	225	325	285	12-23	300	4.5	3.2	9	20	UFL-20420EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-250-EHS	250	350	310	12-23	300	4.5	3.2	9	20	UFL-20420EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-300-EHS	300	400	360	12-23	300	4.5	3.2	12	25	UFL-20525EB	TA2-050D-□□
EHDHAF-350-EHS	350	450	410	12-25	360	4.5	3.2	12	25	UFL-20525EB	TA2-063D-□□
EHDHAF-400-EHS	400	500	460	16-25	400	4.5	3.2	12	25	UFL-20525EB	TA2-063D-□□
EHDHAF-450-EHS	450	550	510	16-25	450	4.5	3.2	12	25	UFL-20525EB	TA2-063D-□□
EHDHAF-500-EHS	500	600	560	20-25	500	6.0	4.5	12	30	UFL-20630EB	TA2-080D-□□
EHDHAF-550-EHS	550	650	610	20-27	550	6.0	4.5	12	30	UFL-20630EB	TA2-080D-□□
EHDHAF-600-EHS	600	700	660	20-27	600	6.0	4.5	12	30	UFL-20630EB	TA2-080D-□□

**見積参考図**

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF  自動・ダンパー EHDHAF-□□□-EHS  耐熱200℃(SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda DEC. 02. 2020	01 10 変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.