



**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
静圧：±4 KPa以下 風速：2.5 m/s以下 温度：-10~200℃以下  
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDHAF-75-EHU	76.3	175	135	4-19	200	3.0	2.0	10	12	UFL-20215EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-100-EHU	100	200	160	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-125-EHU	125	225	185	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-150-EHU	150	250	210	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-175-EHU	175	275	235	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-200-EHU	200	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-225-EHU	225	325	285	12-23	300	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-250-EHU	250	350	310	12-23	300	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	TA2-0402D-□□
EHDHAF-300-EHU	300	400	360	12-23	300	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	TA2-050D-□□
EHDHAF-350-EHU	350	450	410	12-25	360	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	TA2-063D-□□
EHDHAF-400-EHU	400	500	460	16-25	400	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	TA2-063D-□□
EHDHAF-450-EHU	450	550	510	16-25	450	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	TA2-063D-□□
EHDHAF-500-EHU	500	600	560	20-25	500	6.0	4.0	12	30	UFL-20630EB	TA2-080D-□□
EHDHAF-550-EHU	550	650	610	20-27	550	6.0	4.0	12	30	UFL-20630EB	TA2-080D-□□
EHDHAF-600-EHU	600	700	660	20-27	600	6.0	4.0	12	30	UFL-20630EB	TA2-080D-□□

**見積参考図**

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF  自動・ダンパー EHDHAF-□□□-EHU  耐熱200℃(SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)  01 10 変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.