



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
静圧: ±4KPa以下 風速: 2.5m/s以下 温度: -10~400℃以下
★ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDHAF-75-SHS	76.3	175	135	4-19	200	3.2	2.3	9	12	UFL-20215ES	TA2-0402D-□□
EHDHAF-100-SHS	100	200	160	8-19	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215ES	TA2-0402D-□□
EHDHAF-125-SHS	125	225	185	8-19	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215ES	TA2-0402D-□□
EHDHAF-150-SHS	150	250	210	8-19	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215ES	TA2-0402D-□□
EHDHAF-175-SHS	175	275	235	8-23	220	4.5	3.2	9	20	UFL-20420ES	TA2-0402D-□□
EHDHAF-200-SHS	200	300	260	8-23	220	4.5	3.2	9	20	UFL-20420ES	TA2-0402D-□□
EHDHAF-225-SHS	225	325	285	12-23	300	4.5	3.2	9	20	UFL-20420ES	TA2-0402D-□□
EHDHAF-250-SHS	250	350	310	12-23	300	4.5	3.2	9	20	UFL-20420ES	TA2-0402D-□□
EHDHAF-300-SHS	300	400	360	12-23	300	4.5	3.2	12	25	UFL-20525ES	TA2-050D-□□
EHDHAF-350-SHS	350	450	410	12-25	360	4.5	3.2	12	25	UFL-20525ES	TA2-063D-□□
EHDHAF-400-SHS	400	500	460	16-25	400	4.5	3.2	12	25	UFL-20525ES	TA2-063D-□□
EHDHAF-450-SHS	450	550	510	16-25	450	4.5	3.2	12	25	UFL-20525ES	TA2-063D-□□
EHDHAF-500-SHS	500	600	560	20-25	500	6.0	4.5	12	30	UFL-20630ES	TA2-080D-□□
EHDHAF-550-SHS	550	650	610	20-27	550	6.0	4.5	12	30	UFL-20630ES	TA2-080D-□□
EHDHAF-600-SHS	600	700	660	20-27	600	6.0	4.5	12	30	UFL-20630ES	TA2-080D-□□

見積参考図

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
	設計 DESIGNED BY	
尺度 SCALE	Takeda DEC. 02. 2020	
単位 UNITS		



No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15	電磁弁、開平信号付			オプション
14	電磁弁付			オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□□-□□□	
12	アダプター	1	SS400	
11	駆動部取付板	1	PGX-595	
10	断熱接続板	2	SS400	
9	軸受取付基台	2	SS400	
8	耐熱カップリング	1	SS400	
7	軸受け	2	SS400	
6	シャフトボス	2	SS400	
5	フランジ	1組	SS400	
4	羽根当て	1	SS400	
3	シャフト	1	SS400	
2	可動羽根	1	SS400	
1	ダンパー本体	1	SS400	

自動・ダンパー
EHDHAF-□□□-SHS

耐熱400℃(SS)

変更回数 01

REV. MARK 01