



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

- 特記**
- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 仕上げは内外面酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4 KPa以下 風速：25 m/s以下 温度：-10~60℃以下
★ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDHAF-75-U	76.3	175	135	4-19	200	3.0	2.0	10	12	UFL202	TA2-0402D-□□
EHDHAF-100-U	100	200	160	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	TA2-0402D-□□
EHDHAF-125-U	125	225	185	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	TA2-0402D-□□
EHDHAF-150-U	150	250	210	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	TA2-0402D-□□
EHDHAF-175-U	175	275	235	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL204	TA2-0402D-□□
EHDHAF-200-U	200	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL204	TA2-0402D-□□
EHDHAF-225-U	225	325	285	12-23	300	4.0	3.0	10	20	UFL204	TA2-0402D-□□
EHDHAF-250-U	250	350	310	12-23	300	4.0	3.0	10	20	UFL204	TA2-0402D-□□
EHDHAF-300-U	300	400	360	12-23	300	4.0	3.0	12	25	UFL205	TA2-050D-□□
EHDHAF-350-U	350	450	410	12-25	360	4.0	3.0	12	25	UFL205	TA2-063D-□□
EHDHAF-400-U	400	500	460	16-25	400	4.0	3.0	12	25	UFL205	TA2-063D-□□
EHDHAF-450-U	450	550	510	16-25	450	4.0	3.0	12	25	UFL205	TA2-063D-□□
EHDHAF-500-U	500	600	560	20-25	500	6.0	4.0	12	30	UFL206	TA2-080D-□□
EHDHAF-550-U	550	650	610	20-27	550	6.0	4.0	12	30	UFL206	TA2-080D-□□
EHDHAF-600-U	600	700	660	20-27	600	6.0	4.0	12	30	UFL206	TA2-080D-□□

15	電磁弁、開平信号付			オプション
14	電磁弁付			オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1		オプション
12	アダプター	1	TA2-□□□D-□□□	
11	駆動部取付板	1	C-1820	
10	接続板	2	SS400	
9	軸受取付基台	2	SS400 6t	
8	耐熱カップリング	1	SUS-304	
7	軸受け	2	UFL-□□□	
6	シャフトボス	2	SUS-304	
5	フランジ	1組	SUS-304	
4	羽根当て	1	SUS-304	
3	シャフト	1	SUS-304	
2	可動羽根	1	SUS-304	
1	ダンパー本体	1	SUS-304	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動ダンパー EHDHAF-□□□-U (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda DEC. 02. 2020	変更回数 01 10 01

図面番号 DRAWING NO.