



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズです。
 静圧：±4.0KPa以下（軸受付） 風速：25m/s以下 温度：-10～400℃以下
 ★屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

型 式	φ D i	φ D o	C	n - d	L	ct	ht	ft	φ s d	軸 受	手動ハンドル
EBDHF-75-SHS	76.3	175	135	4-15	200	3.2	2.3	9	12	UFL-20215ES	BH-02S
EBDHF-100-SHS	100	200	160	8-15	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215ES	BH-03S
EBDHF-125-SHS	125	225	185	8-15	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215ES	BH-03S
EBDHF-150-SHS	150	250	210	8-15	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215ES	BH-03S
EBDHF-175-SHS	175	275	235	8-15	220	4.5	3.2	9	20	UFL-20420ES	BH-045S
EBDHF-200-SHS	200	300	260	8-15	220	4.5	3.2	9	20	UFL-20420ES	BH-045S
EBDHF-225-SHS	225	325	285	8-15	300	4.5	3.2	9	20	UFL-20420ES	BH-045S
EBDHF-250-SHS	250	350	310	8-15	300	4.5	3.2	9	20	UFL-20420ES	BH-045S
EBDHF-300-SHS	300	400	360	12-15	300	4.5	3.2	12	25	UFL-20525ES	BH-07S
EBDHF-350-SHS	350	450	410	12-15	360	4.5	3.2	12	25	UFL-20525ES	BH-07S
EBDHF-400-SHS	400	500	460	12-15	400	4.5	3.2	12	25	UFL-20525ES	BH-07S
EBDHF-450-SHS	450	550	510	16-15	450	4.5	3.2	12	25	UFL-20525ES	BH-07S
EBDHF-500-SHS	500	600	560	16-15	500	6.0	4.5	12	30	UFL-20630ES	BH-08S
EBDHF-550-SHS	550	650	610	16-15	550	6.0	4.5	12	30	UFL-20630ES	BH-08S
EBDHF-600-SHS	600	700	660	20-15	600	6.0	4.5	16	30	UFL-20630ES	BH-08S

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15				
14				
13	手動ハンドル		1	BH-□□S SS400
12	ハンドル部取付板		1	SS400 3.2t
11	接続板		2	PGX-595
10	軸受取付架台		2	SS400 3.2t
9	駆動部シャフト		1	SS400
8	軸 受		2	SS400 セラミックス
7	耐熱カップリング		1	SS400 PGX-595
6	シャフトボス		2	SS400 セラミックス
5	羽根当て		1	SS400
4	可動羽根		1	SS400
3	シャフト		1	SS400
2	フランジ		1	SS400
1	ダンパー本体		1	SS400

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF バタフライ・ダンパー EBDHF-□□□-SHS [軸受付] (SS) 耐熱400℃
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更 REV.MARK 回数 01 01