



見積参考図

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面共酸洗い仕上げ。[ハンドル部 7.5GY5/4.5]
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa [400mAq] 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~200℃ 以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ 気密仕様、保温等詳細については仕様書、取扱説明書等参照して下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDHWF-75-EHU	76.3	175	135	4-19	220	3.0	2.0	10	12	20112XS	BVG-02A	羽根当て無し
EBDHWF-100-EHU	100	200	160	8-19	220	3.0	2.0	10	15	20215XS	BVG-02A	
EBDHWF-125-EHU	125	225	185	8-19	220	3.0	2.0	10	15	20215XS	BVG-02A	
EBDHWF-150-EHU	150	250	210	8-19	220	3.0	2.0	10	15	20215XS	BVG-02A	
EBDHWF-175-EHU	175	275	235	8-23	220	4.0	3.0	10	20	20420XS	BVG-02A	
EBDHWF-200-EHU	200	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20	20420XS	BVG-02A	
EBDHWF-225-EHU	225	325	285	12-23	300	4.0	3.0	10	20	20420XS	BVG-02A	
EBDWLF-250-EHU	250	350	310	12-23	300	4.0	3.0	10	20	20420XS	BVG-02A	
EBDHWF-300-EHU	300	400	360	12-23	300	4.0	3.0	12	25	20525XS	BVG-02A	
EBDHWF-350-EHU	350	450	410	12-25	360	4.0	3.0	12	25	20525XS	BVG-02A	
EBDHWF-400-EHU	400	500	460	16-25	400	4.0	3.0	12	25	20525XS	BVG-02A	
EBDHWF-450-EHU	450	550	510	16-25	450	4.0	3.0	12	25	20525XS	BVG-1H	
EBDHWF-500-EHU	500	600	560	20-25	500	6.0	4.0	12	30	20630XS	BVG-1H	
EBDHWF-550-EHU	550	650	610	20-27	550	6.0	4.0	12	30	20630XS	BVG-1H	
EBDHWF-600-EHU	600	700	660	20-27	600	6.0	4.0	12	30	20630XS	BVG-1H	

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	FC-250
11	ハンドル取付金具	1	SS400
10	耐熱カップリング	1	PMX-573
9	耐熱接続板	2	PMX-573
8	耐熱軸受	2	SS400
7	軸受取付金具	2	SUS-304
6	シャフトボス	2	SUS-304
5	フランジ	1	SUS-304
4	羽根当て	1	SUS-304
3	シャフト	1	SUS-304
2	可動羽根	1	SUS-304
1	ダンパー本体	1	SUS-304
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動バタフライ・ダンパー [ウォームギヤハンドル式] EBDHWF-□□□-EHU 耐熱200℃(SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

変更回数 01 10	REV.MARK 01
------------------	----------------

図面番号 DRAWING NO.