



見積参考図

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	比例制御	4-200mA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 NFU, SFU, EFU24	
12	ドライブシュ	1 LFZF	
11	駆動部取付板	1 SS400	
10	軸受	2 UFL	
9	接続板	1 PMX-573	
8	耐熱カップリング	1 SS400	
7	軸受取付架台	2 SS400	
6	シャフトボス	2 SS400	
5	フランジ	2 SS400	
4	羽根当て	1 SS400	
3	シャフト	1 SS400	
2	可動羽根	1 SS400	
1	ダンパー本体	1 SS400	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記仕様

1. 外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。電源遮断時スプリングにより遮断及び開放致します。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。
静圧: ±4KPa [±400mmAq] 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~200℃ 以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により比例制御、ON-OFF制御等変更になります。(開閉信号付はオプション)
☆ スプリングにより全開 (EHDHMR F-□□□-EHS) ・スプリングにより全閉 (EHDHML F-□□□-EHS)

型 式	phi Di	phi Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	phi sd	軸 受	駆動モーター
EHDHMR F-75-EHS	76.3	175	135	4-15	220	3.2	2.3	9	12	20112XS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-100-EHS	100	200	160	8-15	220	3.2	2.3	9	15	20215XS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-125-EHS	125	225	185	8-15	220	3.2	2.3	9	15	20215XS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-150-EHS	150	250	210	8-15	220	3.2	2.3	9	15	20215XS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-175-EHS	175	275	235	8-15	220	4.5	3.2	9	20	20420XS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-200-EHS	200	300	260	8-15	220	4.5	3.2	9	20	20420XS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-225-EHS	225	325	285	8-15	300	4.5	3.2	9	20	20420XS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-250-EHS	250	350	310	8-15	300	4.5	3.2	9	20	20420XS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-300-EHS	300	400	360	12-15	300	4.5	3.2	12	25	20525XS	SFU [20Nm]
EHDHMR F-350-EHS	350	450	410	12-15	360	4.5	3.2	12	25	20525XS	SFU [20Nm]
EHDHMR F-400-EHS	400	500	460	12-15	400	4.5	3.2	12	25	20525XS	EFU24 [30Nm]
EHDHMR F-450-EHS	450	550	510	16-15	450	4.5	3.2	12	25	20525XS	EFU24 [30Nm]
EHDHMR F-500-EHS	500	600	560	16-15	500	6.0	4.5	12	30	20630XS	CK24A [40Nm]
EHDHMR F-550-EHS	550	650	610	16-15	550	6.0	4.5	12	30	20630XS	
EHDHMR F-600-EHS	600	700	660	20-15	600	6.0	4.5	12	30	20630XS	

- [スプリングリターン]
1. EHDHMLRF : 電源offでダンパー遮断型
 2. EHDHMLLF : 電源offでダンパー開放型

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	モーターダンパー EHDHMR (L) F-□□□-EHS スプリングリターン
Takeda DEC. 04. 2014		耐熱200℃ (SS)
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.