

特記仕様

1. 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
2. 仕上りは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。電源遮断時スプリングにより遮断及び開放致します。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。

靜壓：±4 KPa [±400 mmAq] 以下 風速：25 m/s 以下 溫度：-10~400℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により比例制御、ON-OFF制御等変更になります。（開閉信号付はオプション）



☆ スプリングにより全閉（EHDHMR F-□□□-SHU）・スプリングにより全開（EHDHML F-□□□-SHU）

型 式	φ D i	φ D o	C	n - d	L	c t	h t	f t	φ s d	軸 受	駆 動 モ ー タ ー
EHDHMR F- 75-SHU	76.3	175	135	4-19	220	3.0	2.0	10	12	20112CS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-100-SHU	100	200	160	8-19	220	3.0	2.0	10	15	20215CS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-125-SHU	125	225	185	8-19	220	3.0	2.0	10	15	20215CS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-150-SHU	150	250	210	8-19	220	3.0	2.0	10	15	20215CS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-175-SHU	175	275	235	8-23	220	4.0	3.0	10	20	20420CS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-200-SHU	200	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20	20420CS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-225-SHU	225	325	285	12-23	300	4.0	3.0	10	20	20420CS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-250-SHU	250	350	310	12-23	300	4.0	3.0	10	20	20420CS	NFU [10Nm]
EHDHMR F-300-SHU	300	400	360	12-23	300	4.0	3.0	12	25	20525CS	SFU [20Nm]
EHDHMR F-350-SHU	350	450	410	12-25	360	4.0	3.0	12	25	20525CS	SFU [20Nm]
EHDHMR F-400-SHU	400	500	460	16-25	400	4.0	3.0	12	25	20525CS	EFU24 [30Nm]
EHDHMR F-450-SHU	450	550	510	16-25	450	4.0	3.0	12	25	20525CS	EFU24 [30Nm]
EHDHMR F-500-SHU	500	600	560	20-25	500	6.0	4.0	12	30	20630CS	CK24A [40Nm]
EHDHMR F-550-SHU	550	650	610	20-27	550	6.0	4.0	12	30	20630CS	
EHDHMR F-600-SHU	600	700	660	20-27	600	6.0	4.0	12	30	20630CS	

[スプリングリターン]

1. E H D H M L R F : 電源 o f f でタンパー遮断型

1. EHDHMLLF : 電源 o f f でタンパー開放型

		承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF モーターダンパー EHDHMR F-□□□-SHU スプリングリターン 耐熱 400℃ (SUS)
尺度 SCALE		設計 DESIGNED BY .	製図 DRAWN BY Takeda DEC. 04. 2014	
単位 UNITS				
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.				<div>EHDHMR F-□□□-SHU</div> <div>01 10</div> <div>変更回数</div> <div>01</div>
#	0/#	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.	
5		6	7	8