



特記事項

1. 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。
 静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により比例制御、ON-OFF制御等変更になります。（開閉信号付はオプション）
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	開度信号		オプション
14	比例制御	4-200mA	オプション
13	開閉信号		オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120, AE1-300	
11	アダプター	1 SS400	
10	駆動部取付板	1 SS400	
9	軸受	2 UFL	
8	接続板	2 SUS-304	
7	軸受取付金具	2 SUS-304	
6	シャフトボス	2 SUS-304	
5	フランジ	1 SUS-304	
4	羽根当て	1 SUS-304	
3	シャフト	1 SUS-304	
2	可動羽根	1 SUS-304	
1	ダンパー本体	1 SUS-304	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	駆動モーター
EHDHMF-75-U	76.3	175	135	4-19	200	3.0	2.0	10	12	UFL201	AE1-120
EHDHMF-100-U	100	200	160	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	AE1-120
EHDHMF-125-U	125	225	185	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	AE1-120
EHDHMF-150-U	150	250	210	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	AE1-120
EHDHMF-175-U	175	275	235	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL204	AE1-120
EHDHMF-200-U	200	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL204	AE1-120
EHDHMF-225-U	225	325	285	12-23	300	4.0	3.0	10	20	UFL204	AE1-120
EHDHMF-250-U	250	350	310	12-23	300	4.0	3.0	10	20	UFL204	AE1-120
EHDHMF-300-U	300	400	360	12-23	300	4.0	3.0	12	25	UFL205	AE1-120
EHDHMF-350-U	350	450	410	12-25	360	4.0	3.0	12	25	UFL205	AE1-360
EHDHMF-400-U	400	500	460	16-25	400	4.0	3.0	12	25	UFL205	AE1-360
EHDHMF-450-U	450	550	510	16-25	450	4.0	3.0	12	25	UFL205	AE1-360
EHDHMF-500-U	500	600	560	20-25	500	6.0	4.0	12	30	UFL206	AE1-600
EHDHMF-550-U	550	650	610	20-27	550	6.0	4.0	12	30	UFL206	AE1-600
EHDHMF-600-U	600	700	660	20-27	600	6.0	4.0	12	30	UFL206	AE1-600

承認 APPROVED BY: [Signature] 検図 CHECKED BY: [Signature] 名称 TITIF

尺度 SCALE: [] 設計 DESIGNED BY: [Signature] 製図 DRAWN BY: [Signature]

単位 UNITS: [] Takeda FEB. 25, 2016

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

モーターダンパー
EHDHMF-□□□-U (SUS)

変更回数: 01 / 10