



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

- 特記**
1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDHALF-75-S	76.3	175	135	4-15	200	3.2	2.3	g	12		TA2-0402D-□□
EHDHALF-100-S	100	200	160	8-15	220	3.2	2.3	g	15		TA2-0402D-□□
EHDHALF-125-S	125	225	185	8-15	220	3.2	2.3	g	15		TA2-0402D-□□
EHDHALF-150-S	150	250	210	8-15	220	3.2	2.3	g	15		TA2-0402D-□□
EHDHALF-175-S	175	275	235	8-15	220	4.5	3.2	g	20		TA2-0402D-□□
EHDHALF-200-S	200	300	260	8-15	220	4.5	3.2	g	20		TA2-0402D-□□
EHDHALF-225-S	225	325	285	8-15	300	4.5	3.2	g	20		TA2-0402D-□□
EHDHALF-250-S	250	350	310	8-15	300	4.5	3.2	g	20		TA2-0402D-□□
EHDHALF-300-S	300	400	360	12-15	300	4.5	3.2	12	25		TA2-050D-□□
EHDHALF-350-S	350	450	410	12-15	360	4.5	3.2	12	25		TA2-063D-□□
EHDHALF-400-S	400	500	460	12-15	400	4.5	3.2	12	25		TA2-063D-□□
EHDHALF-450-S	450	550	510	16-15	450	4.5	3.2	12	25		TA2-063D-□□
EHDHALF-500-S	500	600	560	16-15	500	6.0	4.5	12	30		TA2-080D-□□
EHDHALF-550-S	550	650	610	16-15	550	6.0	4.5	12	30		TA2-080D-□□
EHDHALF-600-S	600	700	660	20-15	600	6.0	4.5	12	30		TA2-080D-□□

15	温度ヒューズ			オプション
14	リミットスイッチ			オプション
13	電磁弁			オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□□D-□□□	
11	カップリング	1	C-1820	
10	駆動部取付板	2	SS400	
9	接続板	2	SS400	
8	取付架台	1	SS400	
7				
6	シャフトボス	2	SS400	
5	フランジ	1組	SS400	
4	羽根当て	1	SS400	
3	シャフト	1	SGD	
2	可動羽根	1	SS400	
1	ダンパー本体	1	SS400	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .
 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda DEC. 02. 2020
 単位 UNITS: . . .

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 自動ダンパー
 EHDHALF-□□□-S
 (SS)
 変更回数 01
 REV.MARK 01
 図面番号 DRAWING NO. EHDHALF-□□□-S