



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	比例制御	4-200mA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター		
12	ドライブッシュ	LFZF	
11	駆動部取付板	SS400	
10	接続板	PMX-573	
9	軸受取付架台	SUS-304	
8	耐熱カップリング	PMX-573	
7	ドライブッシュ	LFZF	
6	シャフトボス	SUS-304	
5	羽根当て	SUS-304	
4	可動羽根	SUS-304	
3	シャフト	SUS-304	
2	フランジ	SUS-304	
1	ダンパー・ケーシング	SUS-304	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記仕様

- 外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図は左回転開放仕様です。電源遮断時スプリングにより遮断及び開放致します。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。
 静圧: ±4KPa [±400mmAq] 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~200℃ 以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により比例制御、ON-OFF制御等変更になります。(開閉信号付はオプション)
 ☆ スプリングにより全閉 (EHDHMLRF-□□□-EHU) ・スプリングにより全開 (EHDHMLLF-□□□-EHU)

型 式	phi Di	phi Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	phi sd	軸 受	駆動モーター
EHDHMLRF-75-EHU	76.3	175	135	4-15	220	3.0	2.0	10	12		NFU [10Nm]
EHDHMLRF-100-EHU	100	200	160	8-15	220	3.0	2.0	10	15		NFU [10Nm]
EHDHMLRF-125-EHU	125	225	185	8-15	220	3.0	2.0	10	15		NFU [10Nm]
EHDHMLRF-150-EHU	150	250	210	8-15	220	3.0	2.0	10	15		NFU [10Nm]
EHDHMLRF-175-EHU	175	275	235	8-15	220	4.0	3.0	10	20		NFU [10Nm]
EHDHMLRF-200-EHU	200	300	260	8-15	220	4.0	3.0	10	20		NFU [10Nm]
EHDHMLRF-225-EHU	225	325	285	8-15	300	4.0	3.0	10	20		NFU [10Nm]
EHDHMLRF-250-EHU	250	350	310	8-15	300	4.0	3.0	10	20		NFU [10Nm]
EHDHMLRF-300-EHU	300	400	360	12-15	300	4.0	3.0	12	25		SFU [20Nm]
EHDHMLRF-350-EHU	350	450	410	12-15	360	4.0	3.0	12	25		SFU [20Nm]
EHDHMLRF-400-EHU	400	500	460	12-15	400	4.0	3.0	12	25		EFU24 [30Nm]
EHDHMLRF-450-EHU	450	550	510	16-15	450	4.0	3.0	12	25		EFU24 [30Nm]
EHDHMLRF-500-EHU	500	600	560	16-15	500	6.0	4.0	12	30		CK24A [40Nm]
EHDHMLRF-550-EHU	550	650	610	16-15	550	6.0	4.0	12	30		
EHDHMLRF-600-EHU	600	700	660	20-15	600	6.0	4.0	12	30		

- [スプリングリターン]
- EHDHMLRF : 電源offでダンパー遮断型
 - EHDHMLLF : 電源offでダンパー開放型

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
		モーターダンパー EHDHMLR (L) F-□□□-EHU スプリングリターン
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	耐熱200℃ (SUS)
Takeda DEC. 04. 2014		数量 01 REV. MARK 10 変更回数 01

