



見積参考図

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 [ハンドル部 7.5GY5/4.5]
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
静圧: ±4.0KPa [400mAq] 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~200℃ 以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
☆ 気密仕様、保温等詳細については仕様書、取扱説明書等参照して下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDHWF-75-EHS	76.3	175	135	4-15	220	3.2	2.3	g	12	20112XS	BVG-02A	羽根当て無し
EBDHWF-100-EHS	100	200	160	8-15	220	3.2	2.3	g	15	20215XS	BVG-02A	
EBDHWF-125-EHS	125	225	185	8-15	220	3.2	2.3	g	15	20215XS	BVG-02A	
EBDHWF-150-EHS	150	250	210	8-15	220	3.2	2.3	g	15	20215XS	BVG-02A	
EBDHWF-175-EHS	175	275	235	8-15	220	4.5	3.2	g	20	20420XS	BVG-02A	
EBDHWF-200-EHS	200	300	260	8-15	220	4.5	3.2	g	20	20420XS	BVG-02A	
EBDHWF-225-EHS	225	325	285	8-15	300	4.5	3.2	g	20	20420XS	BVG-02A	
EBDWLF-250-EHS	250	350	310	8-15	300	4.5	3.2	g	20	20420XS	BVG-02A	
EBDHWF-300-EHS	300	400	360	12-15	300	4.5	3.2	12	25	20525XS	BVG-02A	
EBDHWF-350-EHS	350	450	410	12-15	360	4.5	3.2	12	25	20525XS	BVG-02A	
EBDHWF-400-EHS	400	500	460	12-15	400	4.5	3.2	12	25	20525XS	BVG-02A	
EBDHWF-450-EHS	450	550	510	16-15	450	4.5	3.2	12	25	20525XS	BVG-02A	
EBDHWF-500-EHS	500	600	560	16-15	500	6.0	4.5	12	30	20630XS	BVG-02A	
EBDHWF-550-EHS	550	650	610	16-15	550	6.0	4.5	12	30	20630XS	BVG-02A	
EBDHWF-600-EHS	600	700	660	20-15	600	6.0	4.5	12	30	20630XS	BVG-02A	

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12	手動ハンドル		1	FC-250
11	ハンドル取付金具		1	SPC
10	耐熱カップリング		1	PMX-573
9	耐熱接続板		2	PMX-573
8	耐熱軸受		2	SS400
7	軸受取付基台		2	SS400
6	シャフトボス		2	SS400
5	フランジ		1	SS400
4	羽根当て		1	SS400
3	シャフト		1	SGD
2	可動羽根		1	SS400
1	ダンパー本体		1	SS400

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動バタフライ・ダンパー [ウォームギヤハンドル式] EBDHWF-□□□-EHS 耐熱200℃(SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

変更回数 REV. MARK
01
10
01

図面番号 DRAWING NO.