



### 見積参考図

#### 特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面共酸洗い仕上げ。[ハンドル部 7.5GY5/4.5]
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
 静圧: ±4.0KPa [400mAq] 以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ 気密仕様、保温等詳細については仕様書、取扱説明書等参照して下さい。

#### 注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDHWF-75-SHU	76.3	175	135	4-15	220	3.0	2.0	10	12	20112CS	BVG-02A	羽根当て無し
EBDHWF-100-SHU	100	200	160	8-15	220	3.0	2.0	10	15	20215CS	BVG-02A	
EBDHWF-125-SHU	125	225	185	8-15	220	3.0	2.0	10	15	20215CS	BVG-02A	
EBDHWF-150-SHU	150	250	210	8-15	220	3.0	2.0	10	15	20215CS	BVG-02A	
EBDHWF-175-SHU	175	275	235	8-15	220	4.0	3.0	10	20	20420CS	BVG-02A	
EBDHWF-200-SHU	200	300	260	8-15	220	4.0	3.0	10	20	20420CS	BVG-02A	
EBDHWF-225-SHU	225	325	285	8-15	300	4.0	3.2	10	20	20420CS	BVG-02A	
EBDWLF-250-SHU	250	350	310	8-15	300	4.0	3.0	10	20	20420CS	BVG-02A	
EBDHWF-300-SHU	300	400	360	12-15	300	4.0	3.0	12	25	20525CS	BVG-02A	
EBDHWF-350-SHU	350	450	410	12-15	360	4.0	3.0	12	25	20525CS	BVG-02A	
EBDHWF-400-SHU	400	500	460	12-15	400	4.0	3.0	12	25	20525CS	BVG-02A	
EBDHWF-450-SHU	450	550	510	16-15	450	4.0	3.0	12	25	20525CS	BVG-02A	
EBDHWF-500-SHU	500	600	560	16-15	500	6.0	4.0	12	30	20630CS	BVG-02A	
EBDHWF-550-SHU	550	650	610	16-15	550	6.0	4.0	12	30	20630CS	BVG-02A	
EBDHWF-600-SHU	600	700	660	20-15	600	6.0	4.0	12	30	20630CS	BVG-02A	

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12	手動ハンドル		1	FC-250
11	ハンドル取付金具		1	SEHC 3.2t
10	耐熱カップリング		1	PGX-595
9	耐熱接続板		2	PGX-595 10t
8	耐熱軸受		2	SS400 CERAMICS
7	軸受取付金具		2	SUS-304
6	シャフトボス		2	SUS-304 CERAMICS
5	フランジ		1	SUS-304
4	羽根当て		1	SUS-304
3	シャフト		1	SUS-304
2	可動羽根		1	SUS-304
1	ダンパー本体		1	SUS-304

承認 APPROVED BY

尺度 SCALE

単位 UNITS

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda  
FEB. 22. 2016

名称 TITIF

手動パタフライ・ダンパー  
[ウォームギヤハンドル式]  
EBDHWF-□□□-SHU

耐熱400℃(SUS)

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

変更回数 REV.MARK

01  
10

01