



見積参考図

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 仕上げは内外面共酸洗い仕上げ。[ハンドル部 7.5GY5/4.5]
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ 気密仕様、保温等詳細については仕様書、取扱説明書等参照して下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBPWLF-80A-EHU	89.1	180	145	4-15	220	2.0	2.0	10	12		BVG-02A	羽根当て無し
EBPWLF-100A-EHU	114.3	200	165	8-15	220	2.0	2.0	10	12		BVG-02A	
EBPWLF-125A-EHU	139.8	235	200	8-15	220	2.0	2.0	10	12		BVG-02A	
EBPWLF-150A-EHU	165.2	265	230	8-15	220	2.0	2.0	10	12		BVG-02A	
EBPWLF-175A-SHU	190.7	300	260	8-15	220	3.0	2.0	10	15		BVG-02A	
EBPWLF-200A-EHU	216.3	320	280	8-15	220	3.0	2.0	10	15		BVG-02A	
EBPWLF-225A-EHU	241.8	345	305	8-15	300	3.0	2.0	10	15		BVG-02A	
EBPWLF-250A-EHU	267.4	385	345	8-15	300	3.0	2.0	10	15		BVG-02A	
EBPWLF-300A-EHU	318.5	430	390	12-15	300	3.0	3.0	12	20		BVG-02A	
EBPWLF-350A-EHU	355.6	480	435	12-15	360	3.0	3.0	12	20		BVG-02A	
EBPWLF-400A-EHU	406.4	540	495	12-15	400	3.0	3.0	12	20		BVG-02A	
EBPWLF-450A-EHU	457.2	605	555	16-15	450	3.0	3.0	12	20		BVG-02A	
EBPWLF-500A-EHU	508.0	655	605	16-15	500	3.0	3.0	12	25		BVG-1H	
EBPWLF-550A-EHU	558.8	720	665	16-15	550	3.0	3.0	12	25		BVG-1H	
EBPWLF-600A-EHU	609.6	770	715	20-15	600	3.0	3.0	12	25		BVG-1H	

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12	手動ハンドル		1	FC-250
11	駆動部取付板		1	SS400
10	断熱接続板		1	PMX-573
9	取付基台		1	SUS-304
8	耐熱カップリング		1	PMX-573
7	ドライブッシュ		1	LFZF15-10
6	シャフトボス		2	SUS-304
5	フランジ		1組	JIS-5K (相当) SUS-304
4	羽根当て		1	SUS-304
3	シャフト		1	SGD
2	可動羽根		1	SUS-304
1	ダンパー本体		1	SUS-304

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動バタフライ・ダンパー [ウォームギヤハンドル式] EBPWLF-□□□A-EHU 耐熱200℃ (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 01 10 02