



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	比例制御	4-200mA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1 SS400	
11	駆動部取付板	1 SS400	
10	断熱接続板	2 PMX-573	
9	取付基台	1 SS400	
8	耐熱カップリング	1 PMX-573	
7	ドライブッシュ	1 LFZF	
6	シャフトボス	2 SS400	
5	フランジ	1組 JIS-5K	
4	羽根当て	1 SS400	
3	シャフト	1 SS400	
2	可動羽根	1 SS400	
1	ダンパー本体	1 SS400	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。
 静圧：±2KPa [±200mmAq] 以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により比例制御、ON-OFF制御等変更になります。（開閉信号付はオプション）
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	駆動モーター
EHPMLF-80A-EHU	89.1	180	145	4-15	200	2.0	2.0	10	12		AE1-120
EHPMLF-100A-EHU	114.3	200	165	8-15	220	2.0	2.0	10	12		AE1-120
EHPMLF-125A-EHU	139.8	235	200	8-15	220	2.0	2.0	10	12		AE1-120
EHPMLF-150A-EHU	165.2	265	230	8-15	220	2.0	2.0	10	12		AE1-120
EHPMLF-175A-EHU	190.7	300	260	8-15	220	3.0	2.0	10	15		AE1-120
EHPMLF-200A-EHU	216.3	320	280	8-15	220	3.0	2.0	10	15		AE1-120
EHPMLF-225A-EHU	241.8	345	305	8-15	300	3.0	2.0	10	15		AE1-120
EHPMLF-250A-EHU	267.4	385	345	8-15	300	3.0	2.0	10	15		AE1-120
EHPMLF-300A-EHU	318.5	430	390	12-15	300	3.0	3.0	12	20		AE1-120
EHPMLF-350A-EHU	355.6	480	435	12-15	360	3.0	3.0	12	20		AE1-120
EHPMLF-400A-EHU	406.4	540	495	12-15	400	3.0	3.0	12	20		AE1-120
EHPMLF-450A-EHU	457.2	605	555	16-15	450	3.0	3.0	12	20		AE1-120
EHPMLF-500A-EHU	508.0	655	605	16-15	500	3.0	3.0	12	25		AE1-360
EHPMLF-550A-EHU	558.8	720	665	16-15	550	3.0	3.0	12	25		AE1-360
EHPMLF-600A-EHU	609.6	770	715	20-15	600	3.0	3.0	12	25		AE1-360

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda FEB. 25. 2016

名称 TITIF

モーターダンパー

EHPMLF-□□□A-EHU

耐熱200℃(SUS)

変更回数 01

REV. MARK 01