



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。
 静圧：±2KPa [±200mmAq] 以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ローターアクチュエーターは仕様により比例制御、ON-OFF制御等変更になります。（開閉信号付はオプション）
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	比例制御	4-200mA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	カップリング	1 SS400	
11	駆動部取付板	1 SS400	
10	接続板	2 SS400	
9	取付基台	1 SS400	
8	カップリング	1 SS400	
7	ドライブッシュ	1 LFZF	
6	シャフトボス	2 SS400	
5	フランジ	1組 JIS-5K [相当]	
4	羽根当て	1 SS400	
3	シャフト	1 SGD	
2	可動羽根	1 SS400	
1	ダンパー本体	1 SS400	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

型 式	ϕD_i	ϕD_o	C	n-d	L	ct	ht	ft	$\phi s d$	軸 受	駆動モーター
EHPMLF-80A-S	89.1	180	145	4-19	200	2.8	2.3	9	12		AE1-120
EHPMLF-100A-S	114.3	200	165	8-19	220	2.3	2.3	9	12		AE1-120
EHPMLF-125A-S	139.8	235	200	8-19	220	2.3	2.3	9	12		AE1-120
EHPMLF-150A-S	165.2	265	230	8-19	220	2.3	2.3	9	12		AE1-120
EHPMLF-175A-S	190.7	300	260	8-23	220	3.2	2.3	9	15		AE1-120
EHPMLF-200A-S	216.3	320	280	8-23	220	3.2	2.3	9	15		AE1-120
EHPMLF-225A-S	241.8	345	305	12-23	300	3.2	2.3	9	15		AE1-120
EHPMLF-250A-S	267.4	385	345	12-23	300	3.2	2.3	9	15		AE1-120
EHPMLF-300A-S	318.5	430	390	12-23	300	3.2	3.2	12	20		AE1-120
EHPMLF-350A-S	355.6	480	435	12-25	360	3.2	3.2	12	20		AE1-120
EHPMLF-400A-S	406.4	540	495	16-25	400	3.2	3.2	12	20		AE1-120
EHPMLF-450A-S	457.2	605	555	16-25	450	3.2	3.2	12	20		AE1-120
EHPMLF-500A-S	508.0	655	605	20-25	500	4.5	3.2	12	25		AE1-300
EHPMLF-550A-S	558.8	720	665	20-27	550	4.5	3.2	12	25		AE1-300
EHPMLF-600A-S	609.6	770	715	20-27	600	4.5	3.2	12	25		AE1-300

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .
 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda FEB. 25. 2018
 名称 TITIF
 モーターダンパー
 EHPMLF-□□□A-S
 (SS)
 栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.
 変更回数 01
 REV.MARK 01