



注記  
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	電磁弁、開平信号付		オプション
14	電磁弁付		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□D-□□
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	PMX-573
10	断熱接続板	2	SS400
9	取付基台	1	SS400
8	耐熱カップリング	1	PMX-573
7	ドライブッシュ	1	LFZF
6	シャフトボス	2	SS400
5	フランジ	1組	SS400
4	羽根当て	1	SS400
3	シャフト	1	SS400
2	可動羽根	1	SS400
1	ダンパー本体	1	SS400
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

### 特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。  
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下  
★ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHPHALF-80A-EHS	89.1	180	145	4-19	200	3.2	2.3	9	12		TA2-0402D-□□
EHPHALF-100A-EHS	114.3	200	165	8-19	220	3.2	2.3	9	15		TA2-0402D-□□
EHPHALF-125A-EHS	139.8	235	200	8-19	220	3.2	2.3	9	15		TA2-0402D-□□
EHPHALF-150A-EHS	165.2	265	230	8-19	220	3.2	2.3	9	15		TA2-0402D-□□
EHPHALF-175A-EHS	190.7	300	260	8-23	220	4.5	3.2	9	20		TA2-0402D-□□
EHPHALF-200A-EHS	216.3	320	280	8-23	220	4.5	3.2	9	20		TA2-0402D-□□
EHPHALF-225A-EHS	241.8	345	305	12-23	300	4.5	3.2	9	20		TA2-0402D-□□
EHPHALF-250A-EHS	267.4	385	345	12-23	300	4.5	3.2	9	20		TA2-0402D-□□
EHPHALF-300A-EHS	318.5	430	390	12-23	300	4.5	3.2	12	25		TA2-050D-□□
EHPHALF-350A-EHS	355.6	480	435	12-25	360	4.5	3.2	12	25		TA2-063D-□□
EHPHALF-400A-EHS	406.4	540	495	16-25	400	4.5	3.2	12	25		TA2-063D-□□
EHPHALF-450A-EHS	457.2	605	555	16-25	450	4.5	3.2	12	25		TA2-063D-□□
EHPHALF-500A-EHS	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.5	12	30		TA2-080D-□□
EHPHALF-550A-EHS	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.5	12	30		TA2-080D-□□
EHPHALF-600A-EHS	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.5	16	30		TA2-080D-□□

### 見積参考図

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda DEC. 02. 2020

尺度 SCALE: . . . 単位 UNITS: . . .



名称 TITIF

自動・ダンパー  
EHPHALF-□□□A-EHS

耐熱200℃(SS)

変更回数 01/10

REV.MARK 02

図面番号 DRAWING NO.