



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
通電時：開（閉）/空気 遮断時：閉（開）/スプリング

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHPHALRF-80A-EHU	89.1	180	145	4-19	200	3.0	2.0	10	12	UFL-20215EB	TA2-0402R-□□
EHPHALRF-100A-EHU	114.3	200	165	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215EB	TA2-0402R-□□
EHPHALRF-125A-EHU	139.8	235	200	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215EB	TA2-0402R-□□
EHPHALRF-150A-EHU	165.2	265	230	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215EB	TA2-0402R-□□
EHPHALRF-175A-EHU	190.7	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	TA2-0402R-□□
EHPHALRF-200A-EHU	216.3	320	280	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	TA2-0402R-□□
EHPHALRF-225A-EHU	241.8	345	305	12-23	300	4.0	3.2	10	20	UFL-20420EB	TA2-0402R-□□
EHPHALRF-250A-EHU	267.4	385	345	12-23	300	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	TA2-0402R-□□
EHPHALRF-300A-EHU	318.5	430	390	12-23	300	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	TA2-050R-□□
EHPHALRF-350A-EHU	355.6	480	435	12-25	360	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	TA2-063R-□□
EHPHALRF-400A-EHU	406.4	540	495	16-25	400	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	TA2-063R-□□
EHPHALRF-450A-EHU	457.2	605	555	16-25	450	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	TA2-063R-□□
EHPHALRF-500A-EHU	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.0	12	30	UFL-20630EB	TA2-080R-□□
EHPHALRF-550A-EHU	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.0	12	30	UFL-20630EB	TA2-080R-□□
EHPHALRF-600A-EHU	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.0	16	30	UFL-20630EB	TA2-080R-□□

見積参考図

- 本製品は防火ダンパーとしての適合を受けておりません
法規に従い事前に許可を受けて下さい。
- 火災報知器、煙感知器、温度センサーを連動させて使用できます。
- 温度ヒューズ付もあります。
- 電源は安全上DC-24Vをご使用下さい。
- 動作確認は6ヶ月に一度行って下さい。

15	電磁弁、開平信号付			オプション
14	電磁弁付			オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□R-□□	
12	アダプター	1	SS400	
11	駆動部取付板	1	PMX-573	
10	断熱接続板	2	SUS-304	
9	取付基台	1	SS400	
8	耐熱カップリング	1	PMX-573	
7	ドライブッシュ	1	LFZF	
6	シャフトボス	2	SUS-304	
5	フランジ	1組	SUS-304	
4	羽根当て	1	SUS-304	
3	シャフト	1	SUS-304	
2	可動羽根	1	SUS-304	
1	ダンパー本体	1	SUS-304	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda DEC. 02. 2020

単位 UNITS: . . .

名称 TITIF

自動・ダンパー
EHPHALRF-□□□A-EHU
[スプリングリターン]

耐熱200℃(SUS)



01	変更回数	02
----	------	----